



- 騒音・振動測定器
- 有害ガス検知器
- 水質・塩分濃度
- 粉じん・風速・気象観測
- 土質・生コン試験機・水分計
- 厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
- 録音検査・コンクリート試験
- 引張試験機・トルクレンチ
- その他非破壊検査
- トラックスケール・はかり・力計
- 電気計測器
- その他計測器
- 通信関連機器
- 映像情報機器
- 安全管理機器
- システム管理機器
- 測量関連機器
- ICT関連機器
- 資料

## ウェブカメラ

# BB-SC384B

メーカー パナソニック



商品コード	備考
R6B 2A350 003	最大350°旋回(水平)

**組み合わせ品**  
屋外ハウジング、ルーター、無線LANアンテナ変換器、無線LANアクセスポイント

**販売品** LANケーブル\*  
※必要な全長をm単位でご注文ください。

インターネット経由でリアルタイムに映像をモニタリングできます。高画質のままで最大36倍のズームが可能です。屋外使用時は、屋外ハウジングを組み合わせご利用ください。

型式	BB-SC384B	
設置環境	屋内対応(防塵・防水機能なし)	
ズーム	18倍・EXズーム2倍(最大36倍 EX光学ズーム、VGA解像度使用時)	
デジタルズーム	8倍(最大288倍 EX光学ズーム併用、VGA解像度使用時)	
回転範囲	パン(左右)・チルト(上下) 0~350°・-30°~90°(上向~水平~真下)	
有効画素数	約130万画素	
画像圧縮方式	H:264 JPEG	画質選択:動き優先/標準/画質優先 画質選択:0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9の10段階)
フレームレート	0.1~30枚/秒(JPEGと、H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)	
画像解像度	アスペクト比4:3 H:264・JPEG	1,280×960/VGA/QVGA 最大30fps
電源	DC12V、PoE (IEEE 802.3 af 準拠)	
消費電力	DC12V:690mA、約8.3W/PoE48V:190mA(クラス0機器)、約9.1W	
寸法(W×D×H)	115×115×155mm(突起部含まず)	
質量	900g(本体のみ)	

付属品 ACアダプタ、電源ケーブル0.5m、CDソフト、設定内容書、弊社検査成績書

## ウェブカメラ

# WV-S6530NJ

メーカー パナソニック



商品コード	備考
R6B 6A350 001	屋外ハウジング一体型

**組み合わせ品**  
ルーター、無線LANアンテナ変換器

インターネット経由でリアルタイムに映像をモニタリングできます。光学21倍ズームレンズを搭載、1台で広いエリアをモニタリング可能です。ハウジング一体型で屋外設置に適しています。

型式	WV-S6530NJ	
設置環境	屋外対応	
ズーム	21倍光学、31倍HD、EX光学ズーム、画像解像度1,280×720時	
デジタルズーム	16倍(最大336倍)	
回転範囲	パン(左右)・チルト(上下) 0~350°・-30°~90°(水平~真下)	
有効画素数	約240万画素	
フレームレート	1/3/5/7.5/10/12/15/20/30/60fps	
画像解像度	H:264・H265・JPEG	2,048×1,536 <sup>※1</sup> 、1,280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA
電源	AC24V (50Hz/60Hz)、PoE+ (IEEE802.3af 準拠)	
消費電力	AC24V:2.7A/約43W、PoE+DC54V:430mA/約22W(クラス4機器)	
寸法(φ×H)	φ229×360mm	
質量	約4.6kg(ケーブルカバーを含む)	

※1 超解像度技術を使用した解像度

付属品 壁付金具、単クランプ×2、LANケーブル10m、CDソフト、PoEインジェクター、電源ケーブル(PoE)、LANケーブル5m(PC用)、取扱説明書、設定内容書、弊社検査成績書

**販売品** LANケーブル\*  
※必要な全長をm単位でご注文ください。

## ウェブカメラ

# WV-B54300-F3

メーカー i-PRO



商品コード	型式
R6B 35106 001	WV-B54300-F3

**組み合わせ品**  
ルーター、無線LANアンテナ変換器、無線LANアクセスポイント

インターネット経由でリアルタイムに映像をモニタリングできます。IP55準拠の防塵・防水設計により、屋外へそのまま設置いただけます。

型式	WV-B54300-F3	
ズーム	光学ズーム:なし EXズーム最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)	
デジタルズーム	最大16倍(3倍~16倍:画像解像度 640×360時)	
画角	水平106°、垂直57°(16:9モード時)	
回転範囲	パン(左右)・チルト(上下) -40~40°・-45°~10°(水平~真下)	
有効画素数	約210万画素	
電源	PoE (IEEE802.3at 準拠)、DC12V	
消費電力	PoE 48V:150mA/約7.2W・DC12V:520mA/約6.2W	
寸法(H×D×W)	110×128×120mm(突起物含む)	
質量	約600g	

付属品 日よけハウジング、コネクタカバー、スタンド、取付ネジ×4、ACアダプタ、電源ケーブル0.7m、CDソフト、設定内容書、取扱説明書、弊社検査成績書

**販売品** LANケーブル\*  
※必要な全長をm単位でご注文ください。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。  
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)