



騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ヘルセンサー

みはり組

メーカー エヌディリース・システム



商品コード	備考
ZV3 10000 002	ヘルセンサー2名分付属

使用イメージ



重機と作業員の接触事故を防ぐための警報システムです。ヘルメットに「ヘルセンサー」を装着した作業員が検知範囲に入るとオペレーターと作業員の両方に危険を知らせます。

型式	みはり組
感知方式	対向式近赤外感知方式
感知距離	5m/10m 切替式
感知幅	距離2mにて 水平幅:約2.8m、上下幅:約2.2m
送信距離	約10m
電源	みはりセンサー DC11~28V ヘルセンサー 内部バッテリー(充電時間:約8時間)
寸法	みはりセンサー 164×57×67mm ヘルセンサー 57×25×57mm
質量	みはりセンサー:800g、ヘルセンサー:70g(ベルト含む)


付属品	みはりセンサー、ヘルセンサー×2、専用電池ボックス、ヘルセンサー用充電器、専用電池ボックス用充電器、オペレーター用ブザー、ブラダンケース、緩衝材、取扱説明書
-----	--

組み合わせ品


商品名	商品コード	管理番号
追加ヘルセンサー	ZV3 20000 002	002281
追加ヘルセンサー充電器(8個口)	ZV3 30000 001	0057R

センサ感知エリア

5m用(速度が遅い重機)



10m用(速度が速い重機)



ヘルセンサー

スリーエスバックホー

メーカー アクティオ



商品コード	管理番号	備考
ZV3 42507 001	004697	0.25m ³ 以下用
ZV3 44507 001	004698	0.45m ³ 以上用

重機と作業員の接触事故を防ぐための警報システムです。ヘルメットに「ヘルセンサー」を装着した作業員が検知範囲に入るとオペレーターと作業員の両方に危険を知らせます。ヘルセンサーは付属外のため、別途ご注文ください。

型式	0.25m ³ 以下用	0.45m ³ 以上用
検知距離	3~7m(全周及びエリア調整可能)	
警報方法	オペレーター:警報音(消音・小音・大音の切替)+停止※ 作業員:警報音+振動	
電源	本体 DC12V/24V ヘルセンサー 内部バッテリー	
寸法(W×D×H)	本体 235×130×90 ヘルセンサー 60×60×55mm	
質量	ヘルセンサー	151g

※停止装置を組み合わせた場合

付属品	コントローラー、フレキシブルセンサー、ヘルセンサー用充電器、オペレーター用ブザー、延長ケーブル2種、ヒューズケーブル×各3種、カブラー・ギボン端子セット、電源シガープラグ、ブラダンケース、底面用緩衝材、取扱説明書
-----	--

組み合わせ品

本体にヘルセンサーは付属しませんのでセットでご注文ください。

商品名	商品コード	管理番号
ヘルセンサー	ZV3 20000 003	002889
ヘルセンサー用充電器(8個口)	ZV3 30000 001	0057R
停止装置※	ZV3 70000 001	005436

※停止装置を取付できる重機には条件がございます。