



バッテリー

● バッテリーユニット

騒音・振動測定器
有害ガス検知器
水質・塩分濃度
粉じん・風速・気象観測
土質・生コン試験機・水分計
厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験
引張試験機・トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・はかり・重り

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ARTO

通信 13

223

バッテリーユニット

JE-2000A

メーカー Jackery



商品コード	備考
R5F 02160 001	

ご利用上のご注意

- ・ 中型容量のため、電動工具は使用禁止です。
- ・ 防塵防水ではありません。
- ・ 屋内利用を推奨し、雨天時では使用しないでください。

組み合わせ品

電気がない場合、ソーラーパネルで充電が可能です。
ソーラーパネルは、1台につき2枚まで組み合わせ可能です。

商品名	商品コード
ソーラーパネル JS-200A/C	R5F A0002 001/002
・ 寸法・質量：W2,320×D275×H540(展開時)・約8kg/8.3kg ・ 最大出力：200W	

定格2,000W、蓄電容量2,160Whのバッテリーユニットです。
最大2時間でフル充電が可能、小型で大容量設計です。

型式	JE-2000A
蓄電容量	2,160Wh
定格出力	2,000W(充電時1,500W、ソーラー接続時2,200W)
出力端子	AC100V、シガーソケット12V、USB-A(QC3.0)、USB-C
充電入力	AC100V、シガーソケット(12V車専用)、ソーラーパネル
充電時間	AC充電ケーブル使用時
	2時間
	シガーソケット使用時
24時間	ソーラーパネル使用時※
	1枚：約15時間、2枚：約7.5時間
使用温度	-10~40℃
寸法(W×D×H)	269×384×307.5mm
質量	約19.5kg

※日射、天候、設置場所の周辺環境などの条件により大きく変化場合があります。

付属品	AC充電ケーブル2m、車載用充電シガーアダプター2m、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	--

使用目安

プロジェクター (100W) 15時間	車載冷蔵庫 (60W) 120時間	ミキサー (300W) 5時間	炊飯器 (330W) 5.5時間	ドリル (1600W) 1.1時間
冷蔵庫 (520W) 3.3時間	エアコン (1150W) 2時間	電子レンジ (1160W) 96分	コーヒーマーカー (1120W) 2.2時間	

バッテリーユニット

SATORI CORE

メーカー SATORI



商品コード	備考
R5F 05357 001	

使用目安 ※最大出力の場合

LED照明(150W) 約32時間	スポットエアコン(1,000W) 約4.5時間	コアドリル(1,500W) 約3時間
マグネットドリル(710W) 約6.5時間	電力・通信ケーブルカッター(430W) 約11時間	クーラミスト(310W) 約15時間

総容量5,357Wh! キャスター付で可搬性に優れたバッテリーユニットです。
バッテリーやインバーターは、用途や持ち運びに合わせて自由に取り外し(組み合わせ)が可能です。
高出力インバーター搭載で電動工具にも活用が可能です。

型式	合計	SATORICORE
蓄電容量	メインベース	5,357Wh
	バッテリー	1,037Wh
	インバーター	2,160Wh
定格出力	メインベース、インバーター	2,200W
出力端子	メインベース	AC100V、DC12V、USB-C/A
	インバーター	AC100V
充電入力		AC100V
充電時間		約130分(メインベース、バッテリー)
使用温度・湿度		0~45℃・1~95%RH
寸法・質量 (W×D×H)	合計	550×310×770mm・72.8kg
	メインベース	480×300×225mm・16.8kg
	バッテリー	465×300×186mm・22.1kg
	インバーター	465×300×103mm・5.2kg
	オフロードキャスター	550×310×160mm・6.6kg

付属品	エクストラバッテリー×2、インバーター、キャスター、電源ケーブル1m×2、専用カバー、ライトバー、各種専用梱包箱×5、取扱説明書×4、弊社検査成績書
-----	--

機器構成

バッテリーやインバーターは自由に取り外しが可能、必要な分だけ簡単に持ち出せます。

メインベース 2200 バッテリー(1,037Wh)	LEDライト	スクリーンモニター
USB-A×2口 USB-C×4口	DC5521 出力 (最大12V 3A)	インバーターAC 出力 (最大12V 3A)
バッテリー 2,160Wh		オフロードキャスター
バッテリー 2,160Wh		

組み合わせ例

- ・ インバーター、バッテリー×2 (合計容量：4,320Wh)
- ・ メインベース+バッテリー×1 (合計容量：3,197Wh)
- ・ インバーター、バッテリー×1 (合計容量：2,160Wh)
- ・ メインベース (合計容量：1,037Wh)

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)