



安全衛生他

●●熱中症指標計
熱中症リスク判定AIカメラ

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

AKTIO

通信 13

227

熱中症リスク判定 AI カメラ

カオカラ

メーカー ポーラ化成工業 測定項目 熱中症リスク



商品コード	備考
RN4 C0001 001	

カオカラの仕組み

▶ 顔から様々な要素を読む ▶ WBGT (暑さ指数) を掛け合わせ結果を算出 ▶ 4段階の判定結果表示 ▶ 測定結果はクラウドで一元管理



「顔をかざすだけ」でAIが熱中症リスクを即座に判定します。撮影したデータは、クラウド上で一元管理できます。卓上設置と、単管取付の両方に対応しています。

型式	カオカラ	
ディスプレイ	サイズ	10.1 インチ
	解像度	1,920×1,200 ピクセル
カメラ	サイズ	アウトカメラおよびインカメラ共に1/4インチ
	画素数	アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素
記録		動画: MP4 静止画: JPEG
バッテリー容量		65,000mAh
データ保存期間		QRコード(URL)を保管していれば1年間閲覧可能
電源		AC100V
使用温度・湿度		16~35℃・45~85%
寸法(W×D×H)		約246×8.2×170mm
質量		約491g

※NETIS 番号 KT-240046-VE

ご利用上のご注意

※充電用のACアダプタは非防水のため、雨天時の充電は屋内で行ってください。
※本商品は熱中症リスク要因を元に注意を促す機器であり、医学的な診断を行うものではありません。

付属品	ACアダプタ1.5m、スタンド、セキュリティワイヤー1.5m、スタンド用カギ、単管クランプ(旧タイプ)、単管取付用クランプ [※] 、タブレットホルダー、ホルダー用カギ、六角レンチ(5・6)×各1 [※] 、取扱説明書×8、単管取付用クランプ取説 [※] 、弊社検査成績書
-----	---

※旧タイプのみ付属

販売品 docomoSIMカード(使用環境にWi-Fiがない場合)

熱中症指標計

WBGTハンディシリーズ

メーカー 京都電子工業 測定項目 WBGT



商品コード	型式
R3P 10000 002	WBGT-213A
R3P 10000 003	WBGT-213AN
R3P 10001 001	WBGT-302

その場でサッと測れる、ハンディタイプのWBGT測定器です。WBGT値・温度・相対湿度・黒球温度(ふく射温度)を切替表示できます。

型式	WBGT-213A	WBGT-213AN	WBGT-302
適合規格	JIS B 7922 クラス2		JIS B 7922クラス1.5
測定範囲	WBGT値	0~50℃	
	気温	0~50℃	
	相対湿度	10~90%RH	
	黒球温度	0~80℃	
測定精度	WBGT値	±2.0℃(15~35℃)	±2.0℃(15~40℃)
	気温	±1.0℃(15~40℃)	±0.6℃(20~50℃)
	相対湿度	±5%RH(20~80%RH)	±3%RH(30~90%RH)
	黒球温度	±2℃(15~50℃)	±1℃(20~60℃)
メモリ	なし		
通信	なし		
電源	単4形アルカリ乾電池×2本		
電池寿命	約800時間(1日8時間測定で約100日動作)		
寸法(W×D×H)	40×240×32mm		
質量	約110g(乾電池含む)		

付属品	ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2(装着済) ^{※1} 、収納ケース、単3形アルカリ乾電池×2 ^{※2} 、USBケーブル1m ^{※2} 、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	---

※1 WBGT-213A/ANのみ付属 ※2 WBGT-302のみ付属

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)