



安全衛生他

● 熱中症予防表示器 一体型

熱中症予防表示器 一体型

401E-3-56-J

メーカー 鶴賀電機 測定項目 WBGT



商品コード	備考
RN4 00601 001	

外形図



現在のWBGT(暑さ指数)を測定し、大型表示器に表示します。測定ユニットと表示器が一体型となっており設置も簡単です。三脚を外して、単管に取付することも可能です。

型式		401E-3-56-J
測定	WBGT	0~60°C
測定範囲	周囲温度	0~60°C
	相対湿度	10~90%RH
測定精度	WBGT	±1.5°C (15~40°C間)
	周囲温度	±0.5°C (20~50°C間)
	相対湿度	±3%RH (30~90%RH間、25°C時)
表示仕様	項目	WBGT、周囲温度、相対湿度を固定表示または循環表示
	循環周期	2~10秒で設定可能(出荷時:2秒)
電源	AC100V、DC12V	電源コード4.8m付
使用温度・湿度	屋外/屋内	0~50°C・10~90%RH(結露なきこと)
寸法(W×D×H)		637.5×150×513mm(三脚・突起物含まず)
質量		約8kg(三脚含む)

付属品	三脚/支柱、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---------------------

熱中症予防表示器 一体型

CN5006/CN5006-N

メーカー デザインファクトリー 測定項目 WBGT



商品コード	備考
RN4 00602 001	CN5006
RN4 00602 002	CN5006-N

各部名称



WBGT(暑さ指数)を数値と5段階のLEDランプで表示します。単管パイプ、カラーコーン、壁掛けに対応したコンパクトモデルです。乾電池駆動のため電源不要でどこでも使えます。

型式		CN5006	CN5006-N
測定	WBGT	0°C~60°C	
測定範囲	気温	0°C~60°C(結露なきこと)	
	湿度	20%~90%(測定範囲外 LO/Hi表示)	
測定精度	WBGT	±2.0°C	±1.5°C
	気温	精度±1.0°C(気温0°C~40°Cの場合)	精度±2.0°C
	湿度	精度±5%(湿度35%~75%の場合)	精度±8%
LEDライト		ほぼ安全・注意・警戒・嚴重警戒・危険の5段階3色で点滅表示	
電源		単3形アルカリ電池×2本	
電池寿命		約6か月	
寸法(W×D×H)		300×95×305mm	
質量		約1.4kg	

付属品	日よけカバー、コーンアタッチメント、コーン取付ネジ×2、単管/壁面アタッチメント、取付金具×2、単3形アルカリ電池×2(装着済み)、ビニールカバー、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	---

※本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。※台風や短時間の強雨、大雨など大量の水がかかる環境での使用は故障の原因になります。

設置イメージ

単管パイプ・壁掛け・カラーコーン、目的・用途に応じて様々な取付方法に対応可能です。



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)

- 騒音・振動測定器
- 有害ガス検知器
- 水質・塩分濃度
- 粉じん・風速・気象観測
- 土質・生コン試験機・水分計
- 厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
- 鉄筋探査・コンクリート試験
- 引張試験機・トルクレンチ

- その他非破壊検査
- トラックスケール・はかり・量計
- 電気計測器
- その他計測器
- 通信関連機器
- 映像情報機器

- 安全管理機器
- システム管理機器
- 測量関連機器
- ICT関連機器
- 資料