



光学測量器

●● 組み合わせ品
オートレベル

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量り計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

オートレベル

AE-7

メーカー ニコン・トリプル 測定項目 高さ



商品コード	備考
R1A 30000 001	

水平(レベル)出しや高低差測定などの高さを測量する自動レベルです。倍率30倍、最短合焦距離20cm、IPX7の高い防水性能で測量から建設・土木まで幅広く対応します。

型式	AE-7
倍率	30倍
対物レンズ有効径	40mm
視界	1°30'
分解力	3"
最短合焦距離(先端より)	20cm
合焦方式	一軸粗微動
スタジア乗数	100
スタジア加数	0
円形気泡管感度	10' / 2mm
自動補正範囲	32' (±16')
1km往復標準偏差	±1.5mm
整地台	球面・平面両座方式
三脚ねじ	W5 / 8" M35
寸法(W×D×H)	220×136×142mm
質量	1.8kg

付属品	レンズキャップ、レインカバー、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書
販売品	アルミ製スタッフ3m×3段、アルミ製スタッフ5m×3段、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果

オートレベル

AT-B2 / B20

メーカー トプコン/ソキア 測定項目 高さ



商品コード	型式
R1A 32000 002	AT-B2
R1A 32000 001	B20

水平(レベル)出しや高低差測定などの高さを測量する自動レベルです。倍率32倍、最短合焦距離20cmで、狭所での観測にも対応します。

型式	AT-B2	B20
倍率	32倍	
対物レンズ有効径	42mm	
視界	1°20'	
分解力	3.0"	
最短合焦距離	先端より20cm	
スタジア乗数	100	
スタジア加数	0	
円形気泡管感度	10' / 2mm	
自動補正範囲	±15'	
1km往復標準偏差	0.7mm	1.0mm
水平目盛盤 直径	103mm	
最小読取値	1"	
使用温度	-20°C~50°C	
寸法(W×D×H)	215×130×140mm	215×130×135mm
質量	1.85kg	

付属品	レンズキャップ、レインカバー、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書
販売品	アルミ製スタッフ3m×3段、アルミ製スタッフ5m×3段、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果

組み合わせ品

三脚 エレベーター三脚 レベルアーム マグネット式レベルアーム



一般的なアルミ製三脚です。



ハンドルで高さ調整ができる三脚です。



三脚が立たない場所に。H型鋼や、単管に取付可能です。



三脚が立たない場所に。マグネットでワンタッチ取付可能です。

商品コード	管理番号	商品コード	管理番号	商品コード	管理番号	商品コード	管理番号
R4C 1R171 001	00T33	R4C 2E160 001	00V01	R4B 20001 002	004339	R4B 9000M 001	005214

脚頭	球面	脚頭	平面	適用サイズ	角材：35mmまで	マグネットサイズ	W115×H260mm
定芯桿	5/8inch	定芯桿	5/8inch	パイプ径：φ42~50mm		垂直力	30kg(定芯桿のところ)
全長	1,710mm	全長	1,030~1,735mm	定芯桿	5/8inch	定芯桿	5/8inch

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)