



# 光学測量器

トランシット(セオドライト)

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

240

## トランシット(セオドライト)

# NE-10RC II

メーカー ニコン・トリプル 測定項目 角度



商品コード	備考
R1C 30050 004	

### 組み合わせ品

詳細はP.245組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号
三脚	R4C 3T170 001	00V87
トランアーム	R4B 30001 001	005213
ダイアゴナルアイピース	R4A 30001 001	00T83

角度を測るための一般的な電子セオドライトです。主に通り出しや鉄骨の建て方で活躍します。測角精度や最小表示の違いで選択します。本機は最小表示(5"/10"切替式)です。

型式	NE-10RC II	
測角精度	5"	
望遠鏡部	倍率	30倍
	視界	1°20'
	分解力	2.5"
	最短合焦距離	64cm(対物レンズより)
水平・高低目盛	目盛径	φ79mm
	読取方式	インクリメンタル方式
	最小表示値	5"/10"切り換え
気泡管感度	円形気泡管	10"/2mm
	平盤気泡管	40"/2mm
	高度気泡管	40"/2mm
電源	単3形乾電池×6本	
電池寿命	約22時間(マンガン使用時)	
使用温度	-20°C~50°C	
寸法(W×D×H)	153.5×172.0×332.5mm	
質量	約4.5kg	

付属品	レンズキャップ、垂球、レインカバー、単3形アルカリ乾電池×6(装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書
販売品	校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果

## トランシット(セオドライト)

# NE-20RC II

メーカー ニコン・トリプル 測定項目 角度



商品コード	備考
R1C 30100 004	

### 組み合わせ品

詳細はP.245組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号
三脚	R4C 3T170 001	00V87
トランアーム	R4B 30001 001	005213
ダイアゴナルアイピース	R4A 30001 001	00T83

角度を測るための一般的な電子セオドライトです。主に通り出しや鉄骨の建て方で活躍します。測角精度や最小表示の違いで選択します。本機は最小表示(10"/20"切替式)です。

型式	NE-20RC II	
測角精度	5"	
望遠鏡部	倍率	30倍
	視界	1°20'
	分解力	2.5"
	最短合焦距離	64cm(対物レンズより)
水平・高低目盛	目盛径	φ79mm
	読取方式	インクリメンタル方式
	最小表示値	10"/20"切り換え
気泡管感度	円形気泡管	10"/2mm
	平盤気泡管	40"/2mm
	高度気泡管	40"/2mm
電源	単3形アルカリ乾電池×6本	
電池寿命	約22時間(マンガン使用時)	
使用温度	-20°C~50°C	
寸法(W×D×H)	153.5×172×332.5mm	
質量	約4.5Kg	

付属品	レンズキャップ、垂球、レインカバー、単3形アルカリ乾電池×6(装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書
販売品	校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)