



光学測量器

トータルステーション (光波)

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

242

トータルステーション(光波)

NST-405C/505C

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 角度・距離



商品コード	型式
R1D 30050 013	NST-405C
R1D 30050 014	NST-505C

組み合わせ品
P.245 組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。
一般的なトータルステーションです。

型式	NST-405C	NST-505C
望遠鏡部	倍率 30倍 視界/分解力 1°25' / 3.0" 最短合焦距離 1.5m	30倍 1°20' / 3.0"
測距部	測距範囲 レフシート 200m 1素子プリズム 1.5~3,000m 精度 精密測距モード ±(3+2ppm×D) mm 高速測距モード ±(10+5ppm×D) mm	300m 4,000m ±(2+2ppm×D) mm
測角部	精度/最小表示 精度: 5" / 最小表示: 5"/10"/20"切り替え式	
データ記録	約10,000点以上	
電源	バッテリー	
使用時間(測距・測角連続使用時)	約6時間	約4.5時間
使用温度	-20~50°C	
寸法(W×D×H)	168×173×335mm	
質量	約4.9kg (バッテリー含む)	
付属品	レンズキャップ、ミニプリズム、ミニプリズム収納袋、垂球、ピンボール(4本1組)、石突、ピンボール収納袋、レインカバー、バッテリー×2、充電器、充電器AC/DCアダプタ、キャリングベルト、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×2、弊社検査成績書	
販売品	3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果	

トータルステーション(光波)

NST-305Cr/C

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 角度・距離



商品コード	型式
R1D 33050 002	NST-305Cr
R1D 33050 001	NST-305C

組み合わせ品
P.245 組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。
一般的なトータルステーションです。

型式	NST-305Cr	NST-305C
望遠鏡部	倍率 33倍 視界/分解力 1°20' / 2.5" 最短合焦距離 1.5m	33倍 1°20' / 2.5" 1.3m
測距部	測距範囲 レフシート 5~100m ミニプリズム 1,000m 一素子プリズム 2,000m 精度 精密測距モード ±(3+2ppm×D) mm 高速測距モード ±(10+3ppm×D) mm	
測角部	精度/最小表示 精度: 5" / 最小表示: 5"/10"/20"切り替え式	
データ記録	約10,000点	
電源	単3形ニッケル水素電池×4本	バッテリー
使用時間(測距・測角連続使用時)	約6時間	約16時間
使用温度	-20°C~50°C	
寸法(W×D×H)	173×168×335mm	
質量	約4.8kg	約5.1kg
付属品	レンズキャップ、ミニプリズム、ミニプリズム収納袋、垂球、ピンボール(4本1組)、石突、ピンボール収納袋、レインカバー、バッテリー、バッテリー収納ケース、充電器、キャリングベルト、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×3、弊社検査成績書	
※NST-305Crのみ付属		
販売品	3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果	

トータルステーション(光波)

CS-235WF

メーカー トプコン 測定項目 角度・距離



商品コード	備考
R1D 30050 010	

組み合わせ品
P.245 組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。
一般的なトータルステーションです。

型式	CS-235WF
望遠鏡部	倍率 30倍 視界/分解力 1°30' / 2.5" 最短合焦距離 130cm
測距部	測距範囲 ミニプリズム 1,000m 1素子プリズム 3,000m 精度 ±(2mm+2ppm×D) m.s.e.
測角部	精度/最小表示 精度: 5" / 最小表示: 5"/10"切り替え式
データ記録	データコレクト8,000点、座標16,000点
電源	バッテリー
使用時間	約8.5時間 (BluetoothON、測距・測角使用時)
使用温度	-20°C~50°C
寸法(W×D×H)	184×174×337mm
質量	約4.9kg
付属品	5型チルトプリズム、垂球、レインカバー、ピンボール(5本1組)、ピンボール収納袋、バッテリー、充電器、電源ケーブル1.7m、収納ケース、取扱説明書×3、弊社検査成績書
販売品	3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、校正結果

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)