



光学測量器

●杭ナビ
●デジタルレイアウトツール(自動墨出しシステム)

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・
気象観測

土質・
生コン試験機・
水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・
内視鏡

鉄筋検査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ANT/O

通信 13

246

デジタルレイアウトツール(自動墨出しシステム)

PLT300

メーカー ヒルティ

測定項目 墨出



商品コード	備考
R1D 0010L 001	

組み合わせ品

ポイントレーザー付のプリズム用三脚です。

商品名	商品コード	管理番号
キャスター付三脚(POA66/67)	R4C LC108 001	007747

自動追尾機能により、ワンマン作業で墨出しが可能です。
図面データを取込むことで杭打ち箇所をレーザー照射します。
図面の持ち出し不要、タブレット上で簡単に操作が可能です。

型式	PLT300
シングル測定精度	3mm@50m (ISO 17123-5)
測定範囲	1.5m~100m
動作範囲(アングル)	HZ: 360° V: 225°
コミュニケーションタイプ	WiFi 802.11 a/b/g
ガイドライト	赤/グリーン一体化
カメラ	5倍光学ズーム、10fpsビデオ伝送
ターゲット距離	100m
自動傾斜補正	±5°
レーザー	Class II グリーン
電源・使用時間	バッテリー・5時間
使用温度	-20°C~50°C
寸法(W×D×H)	215×175×330mm
質量	5.3kg

付属品 遠距離用プリズム、短距離用プリズム、伸縮プリズムポール、ターゲットプレート、充電器、バッテリー、気泡管ジョイント、ポンチ、ボールノブ2種、ハットマーキングスタンプ、遠距離用プリズムポール、伸縮プリズムポール、USBメモリー、タブレット、タブレットホルダー、弊社検査成績書、三脚、伸縮プリズムポール、パイロット、収納ケース×3

注文時の注意点

※事前に申込書が必要な商品になります。

※図面の読込には、お使いのPCに専用ソフトのインストールが必要です。

杭ナビ

LN-150

メーカー トプコン

測定項目 座標



商品コード	備考
R1T 1305W 001	

組み合わせ品

詳細はP.249組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号
三脚	R4C 2L170 001	00778

誰でも簡単に、杭打ち・座標取得・墨出しができます。
一人で杭打ちができるため、作業効率の向上、コストカットが可能です。

型式	LN-150
使用可能範囲	距離 0.9~130m 高度角 +55°/-30° 水平角 360°
精度	距離: (3.0+2ppm×D) mm/測角: 5"
自動整準範囲	±3°
自動追尾可能距離	0.9~130m
モーター駆動部	駆動範囲: 360° (水平方向)、最高回転速度: 60°/秒 (10rpm)
ガイドライト	光源 発光ダイオード(LED) (赤 626nm/緑 524nm) 視認可能範囲 水平8°以上(全幅: 7m、距離 50m時)
レーザー求心部	光源: レーザーダイオード(クラス2)、波長: 635nm
通信部	無線LAN 802.11n/b/g対応、通信可能範囲: 100m Bluetooth 送信出力: クラス1、通信可能範囲: 130m
電源	BDC72 リチウムイオン電池
使用時間	約5時間
寸法(W×D×H)	185×198×322mm
質量	約4kg (バッテリー含む)

※NETIS登録番号 KT-170034-VE

付属品 360°プリズム、プリズムカバー、ポール(2本1組)、石突、操作端末、バッテリー×2、充電器、電源ケーブル1.9m、操作端末用充電器、操作端末用USBケーブル0.9m、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×4、弊社検査成績書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)