



レーザー測量器

● 墨出器
● 墨出器 (赤色レーザー仕様)

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

250

墨出器(赤色レーザー仕様)

DSL-92S

メーカー ムラテックKDS 測定項目 墨出



商品コード	備考
R1E 41000 007	

組み合わせ品

商品名	商品コード	管理番号
エレベーター三脚	R4C 5E180 001	005218
レベルアーム	R4B 20001 002	004339
マグネット式レベルアーム	R4B 9000M 002	005214

※別途アダプタ(販売品)を取付することでレベルアームへの取付が可能です。

高輝度な"赤色"レーザーによるフルライン照射が可能です。水平ライン360°、たち墨ライン4本を射出し、あらゆる墨出し作業を一台でカバーします。

型式	DSL-92S
ライン幅	約2mm/5m
ライン精度	±1mm/10m
自動補正範囲	約±3°
レーザー出力	1mW以下
制動方式	電子整準方式
電源	単3形アルカリ乾電池×4本、AC100V
電池寿命	約2.5時間(全点灯時)、(アルカリ乾電池使用時)
使用温度	-5°C~40°C
寸法(W×D×H)	156×143×220mm
質量	約1.9kg(電池含む)

付属品	受光器、クランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、単3形アルカリ乾電池×4(予備付)、ACアダプタ、9V角形アルカリ電池×1(受光器装着済)、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	--

販売品	レベルアーム接続用アダプタ
-----	---------------

墨出器(緑色レーザー仕様)

DSL-RGシリーズ

メーカー ムラテックKDS 測定項目 墨出



商品コード	型式
R1E 41G00 001	DSL-92RG
R1E 41G00 002	DSL-93RG

視認性抜群の"緑色"レーザーによるフルライン照射が可能です。水平ライン360°、たち墨ライン4本を射出し、あらゆる墨出し作業を一台でカバーします。

型式	DSL-92RG	DSL-93RG
ライン幅	約2mm/5m	
ライン精度	±1mm/10m	
自動補正範囲	約±3°	約±3.5°
レーザー出力	1mW以下	
制動方式	電子整準方式	
電源	リチウムイオン充電電池、ACアダプタ	
電池寿命	連続約4時間	連続約5時間
使用温度	-10°C~40°C	
寸法(W×D×H)	156×143×220mm	130×147×208mm
質量	約1.8kg	約1.6kg

※NETIS登録番号 KK-160058-VE (DSL-93RGのみ)

付属品	受光器、クランプ、ターゲット版×2、レーザーゴーグル、バッテリーバック、充電器*、充電ケーブル、リモコン、単4形アルカリ乾電池×4(リモコン装着済)、ACアダプタ、収納ケース、9V角形アルカリ電池(受光器装着済)、取扱説明書×2、弊社検査成績書
-----	--

※DSL-93RGは付属なし

組み合わせ品

商品名	商品コード	管理番号
エレベーター三脚	R4C 5E180 001	005218
レベルアーム	R4B 20001 002	004339
マグネット式レベルアーム	R4B 9000M 002	005214

※別途アダプタ(販売品)を取付することでレベルアームへの取付が可能です。

販売品	レベルアーム接続用アダプタ
-----	---------------

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)