

生コンふるい器 ウェットスクリーナ TZ-610

- フレッシュコンクリート試料を迅速に個人差の少ない均一な試料として生成します。
- 電源事情の悪い現場でも使用可能な充電方式です。
- 生コン水分計 HI-300J の必須組合せ品です。

本体



仕様


商品コード	R3N 10000 001	
呼称	充電式生コンふるい器	
メーカー	ケット科学研究所	
型式	TZ-610	
震とう方式	パイプレータ方式	
使用対象	フレッシュコンクリート	
所要時間	約5分(生コン・砂水分計の試料ケース3杯分)	
使用温度	0~40℃	
電源	専用 14.4V ニッケル・カドミウム充電電池	
寸法	全幅 W	340mm
	奥行 D	444mm
	全高 H	625mm
質量	約 14kg	

付属品

・ふるい ・ふるい台 ・かくはんヘラ ・試料受けバット ・専用 14.4V ニッケル・カドミウム充電電池×2 ・専用充電器

操作手順

- ① 生コンをふるいに入れます。
- ② ヘラで均等にならします。
- ③ ふるいを振動させます。
- ④ 測定に最適な試料が採取できます。



生コンふるい器

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・木材・
コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

技術資料
法規

AKT/O

通信 08