



騒音・振動

●●●
騒音計用全天候防風スクリーン用
レベルレコーダー

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・
生コン試験機・
水分計

非破壊検査

気象・
水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

レベルレコーダー

LR-07

騒音計や振動レベル計で測定した値をロール紙にリアルタイムで印字記録できます。



時間	レベルレコーダー紙送り表 (記録紙 50m)					
	0.01mm/sec	0.03mm/sec	0.1mm/sec	0.3mm/sec	1mm/sec	3mm/sec
1時間	3.6	10.8	36	108	360	1080
2時間	7.2	21.6	72	216	720	2160
3時間	10.8	32.4	108	324	1080	3240
4時間	14.4	43.2	144	432	1440	4330
5時間	18	54	180	540	1800	5400
6時間	21.6	64.8	216	648	2160	6480
7時間	25.2	75.6	252	756	2520	7560
8時間	28.8	86.4	288	864	2880	8640
9時間	32.4	97.2	324	972	3240	9720
10時間	36	108	360	1080	3600	10800
11時間	39.6	118.8	396	1188	3960	11880
12時間	43.2	129.6	432	1296	4320	12960

商品コード	備考
R2F 10100 003	販

メーカー リオン 測定項目 記録

型式	LR-07
記録方式	自動平衡方式
時間重み特性	騒音計のF(Fast)、S(Slow)、振動レベルのVL、平均化時定数10ms(FF)
紙送り方式	パルスモーター
紙送り速度	0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/s
使用温度・湿度	0~50℃、90%RH以下(結露なきこと)
電源	単1形アルカリ乾電池×6本、AC100V
電池寿命	約16時間(アルカリ電池使用時)
寸法(W×D×H)	250×325×122mm
質量	約3.6kg(電池含む)

付属品	・ACアダプタNC-97 ・接続マニュアル(振動計・騒音計)	・収納ケース ・予備ペン ・予備記録紙
-----	-----------------------------------	---------------------------

販売品 ・追加記録紙 ・追加ペン

騒音計用全天候防風セット

WS-15/EC04B

商品コード	管理No.
R5J 00010 001	004329

騒音計と計測地点を10m離して計測するためのマイクロホン延長セットです。
三脚ST-81を使用して、高さ1,550~2,350mm間の高さ調節ができます。
騒音マイクロホンセンサを急な降雨から守ります。



付属品	・ウインドスクリーン 取付アダプタ ・取付台 ・マイクロホン延長コード10m
-----	---

三脚 全天候防風スクリーン用

ST-81

商品コード	管理No.
R4C 90235 001	004341

全天候防風セットや環境表示計の騒音計のマイクロホンセンサを自立させたいときに組合せて使用します。



型式	ST-81
測定器取付	W3/8ねじ
最大荷重	10kg
寸法(W×H)	脚幅φ1,120×1,352~2,150mm
推奨高さ(W×H)	脚幅φ1,000×1,160~1,970mm
質量	約3.3kg

付属品	・アダプターねじ (1/4-20UNC) ・ワッシャー×2
-----	-------------------------------------