

pH計

HM-20P

フィールドでのpH測定が簡単にできます。
データメモリ機能300データ付きです。



商品コード	備考
R2G 14000 001	販

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 pH

型式	HM-20P	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH	pH0~14
	温度	0~99.9℃
繰り返し性 (本体)	pH	±0.02pH
	温度	±0.2℃
使用温度	0~40℃	
校正	pH1、4、7、9、12の3点まで	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本	
センサーケーブル長	1m	
寸法(W×D×H)	75×187.5×37.5mm	
質量	約300g	

付属品	<ul style="list-style-type: none"> pH複合電極 専用ドライバー 比較電極内部液 弊社検査成績書 	<ul style="list-style-type: none"> ポリビーカー×3個 標準液 pH6.86/pH4.01×各1本 ビニールケース
-----	---	---

販売品	<ul style="list-style-type: none"> 追加標準液 pH6.86/pH4.01 追加比較電極内部液
-----	--

pH計

HM-30P

フィールドでのpH測定が簡単にできます。
HM-20Pの後継機です。
データメモリ機能1,000データ付きです。
安心な防水構造(IP67)です。



商品コード	備考
R2G 14000 003	販

メーカー 東亜ディーケーケー 測定項目 pH

型式	HM-30P	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH	pH0~14
	温度	0~100℃
繰り返し性 (本体)	pH	±0.02pH
	温度	±0.2℃
使用温度	0~45℃	
校正	pH1、4、7、9、12の3点まで	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本または、 単3形充電式ニッケル水素電池×2本	
センサーケーブル長	1m	
寸法(W×D×H)	約68×35×173mm	
質量	約280g	

付属品	<ul style="list-style-type: none"> pH複合電極 比較電極内部液 弊社検査成績書 	<ul style="list-style-type: none"> ポリビーカー×3個 標準液 pH6.86/pH4.01×各1本
-----	--	--

販売品	<ul style="list-style-type: none"> 追加標準液 pH6.86/pH4.01 追加比較電極内部液
-----	--



pH計

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・
生コン試験機・
水分計

非破壊検査

気象・
水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料