

一体型電磁流量計

LF400 / LF620

商品コード	備考
RC1	取寄 設定 販

満水時の配管内の流量を、配管と配管の間に本機を組み込むことで計測できます。測定対象は導電性液体のみです。(気体や油等の絶縁性液体は非対応となります。)ご注文時にご希望の継ぎ手をご指定ください。(フランジ/Sカラー)



メーカー 東芝

測定項目 流量



商品コード(RC1)	A12C0 011	A12C0 014	A13C0 014	A14C0 011	A14C0 014	A16C0 014	A18C0 011	
型式	LF410/400	LF410/620	LF410/620	LF410/400	LF410/620	LF410/620	LF410/400	
検出部	口径	50mm		80mm		100mm		
	測定範囲	約0~1.0m ³ /min		約0~3m ³ /min		約0~4.5m ³ /min		
	測定精度	レンジ:1~10m/s、レンジに対する流量20~100%:±0.5% of rate、レンジに対する流量0~20%:±0.1%FS レンジ0.1~1m/s未満、レンジに対する流量50~100%:±0.5% of rate、レンジに対する流量0~50%:±0.25%FS						
配管方式	挟み込み式							
変換器	入力	検出器からの流量比例信号:1点						
	電流出力	DC4~20mA						
	デジタル出力	トランジスタ・オープンコレクタ						
通信機能	あり(HARTプロトコル)							
その他機能	積算パルス出力、流体抜け警報、プリセットカウンタ出力、ゼロ調整、停電時動作							
電源	AC100~AC240V 50/60Hz							
寸法	面間	110mm			120mm		230mm	300mm
	直径D	102mm		127mm	159mm		216mm	267mm
	全高H	275mm	265mm	291mm	333mm	323mm	392mm	453mm
質量	約7kg	約6kg	約7kg	約10kg	約9kg	約21kg	約32kg	

販売品 ・信号ケーブル(スパン流量をご指定下さい)

組合せ品

環境表示器
MODEL3018

商品コード RT1 00001 001

P99

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
備考マークについて 取寄:お取寄せ商品 設定:事前設定書必要 証:有償証明書発行可能 販:追加販売品あり 別:別途月額通信費 推:設置立合い推奨
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)