



無線機

● 携帯型デジタル簡易無線機

騒音・振動・粉塵測定器

有害ガス検知器

水質測定器

土質・生コン試験機・水分計

非破壊検査

気象・水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

携帯型デジタル簡易無線機

VX-D291U^① / VXD450R^②

商品コード	備考
① R8N 105D0 001	⚙️
② R8N 105D0 002	⚙️

免許・資格不要の登録局制度対応デジタル無線機です。
 5Wの高出力のため、広範囲で明瞭な通話が可能です。(見通しよい場所で最大約5km)
 防塵・防水仕様(VX-D291U: IP57/VX-D450R: IP67相当)です。



R8N 105D0 001 (VX-D291U) R8N 105D0 002 (VXD450R)



⚠️ 注文時の注意点

レンタルご利用の際、運用の届出が必要になります。
 届出は、弊社が行いますが、届出に必要な下記情報
 ・ 顧客情報(会社名・本社所在地・電話番号・代表者名)
 ・ 使用場所(住所・電話番号・担当者名・ご利用期間)
 をお伺いしますので、ご提供願います。

メーカー	八重洲無線	
測定項目	—	
型式	VX-D291U	VXD450R
呼称	350MHz帯携帯型デジタル簡易無線機登録局	
通信方式	単信(プレストーク)方式	
送信出力	5W/1W (±20%、-50%以内)	
送受信周波数	351.20000~351.38125MHz (6.25Hz間隔)	
チャンネル数	30ch	
通話距離	市街地	約1,000~3,000m
	郊外見通しあり	3,000~5,000m
	垂直	建築工事で1~6F程度
送信	変調方式	4値FSK
	占有周波数偏移	5.8kHz以下
	最大周波数偏移	±1324Hz以内
受信	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
	受信感度	-2dBμV (BER 1×10 ⁻²) -2dBμV (BER=1%)
	隣接チャンネル選択度	42dB以上
	低周波出力	0.7W以上(10%至時)
	副次的に発する電磁波の強度	4nW以下
保護等級	IP57	IP67
電源	バッテリー	
電池寿命	約11時間*	約12時間*
電源電圧	DC7.4V±10%	
寸法(W×D×H)	56×42×97mm	56×42×96mm
質量	約355g (バッテリー、アンテナを含む)	約340g (バッテリー、アンテナを含む)
	※送信出力5W時、送信5、受信5、待ち受け90の繰り返し	
付属品	・急速充電器 ・ACアダプタ ・キャリングケース* ※キャリングケースは型式により異なります。	

組合せ品	スピーカーマイク (MH-66A7A)	タイピン型マイク (EK-505W)	ヘッドセット (VC-24/SCU-13)												
		<table border="1"> <tr><td>商品コード</td><td>R9C 00008 001</td></tr> <tr><td>管理番号</td><td>001241</td></tr> </table>  <p>本体と同じ防浸構造。屋外での作業に便利です。</p>	商品コード	R9C 00008 001	管理番号	001241	<table border="1"> <tr><td>商品コード</td><td>R9N 00002 001</td></tr> <tr><td>管理番号</td><td>001110</td></tr> </table>  <p>マイクを胸元にとめて送受信。イヤホンは耳掛け式です。</p>	商品コード	R9N 00002 001	管理番号	001110	<table border="1"> <tr><td>商品コード</td><td>R9C 00009 001</td></tr> <tr><td>管理番号</td><td>002195</td></tr> </table>  <p>モードを切り替える事で音声によるON/OFF操作ができます。 通常通りPTTスイッチのON/OFFでも操作できます。</p>	商品コード	R9C 00009 001	管理番号
商品コード	R9C 00008 001														
管理番号	001241														
商品コード	R9N 00002 001														
管理番号	001110														
商品コード	R9C 00009 001														
管理番号	002195														