

特定小電力無線機

FTH-208^① / FTH-508^②

	商品コード	備考
①	R8N 11042 002	
②	R8N 11042 004	

免許・資格不要で誰でも使用できる単信通話タイプのトランシーバーです。
電話の様に同時に双方で話すことは出来ません。
見通しよい場所で最大約2km通話が可能です。



R8N 11042 002 (FTH-208)

R8N 11042 004 (FTH-508)



メーカー	八重洲無線	
測定項目	—	
型式	FTH-208	FTH-508
管理番号	00Y67	003584
通信方式	単信および半複信方式	
送信出力	10mW以下(電波法施行規則第6条適合)	
送受信周波数	422.2000~422.3000MHz 422.0500~422.1750MHz	
チャンネル数	18ch	
通話距離	300~500m	
見通しのよい場所	約1,000~2,000m	
垂直	建築工事で1~2F程度	
受信感度	-8dBμ (12dB SINAD法)	
低周波出力	20mW以上	40mW以上
使用温度	-10~50℃	
定格電圧	DC1.2V	
電源	バッテリー充電機/単3形アルカリ乾電池×1本	
電池寿命	約17時間(バッテリー使用時) 約33時間(アルカリ電池使用時)	約33時間(バッテリー使用時) 約28時間(アルカリ電池使用時)
動作電圧範囲	DC1.0~1.8V	
寸法(W×D×H)	54×17×86mm	
質量	約130g	約120g

※遮蔽物など周囲の環境や使用条件により異なります。

	FTH-208			FTH-508			
付属品	・充電機(本体取付済) ・急速充電器	・ACアダプタ	・キャリングケース	・充電機(本体取付済)	・充電器	・ACアダプタ	・ソフトケース

	ヘッドセット (VC-24/SSM-64A)	ヘルメット用ヘッドセット (YH-101A/SSM-60H)	タイピン型マイク (MH-62A4B)
商品コード	R9C 00005 001	R9C 00007 001	R9N 00003 001
管理番号	00W77	0020P	002272
組合せ品			
	モードを切り替えることで、音声によるON/OFFでハンズフリー作業を行うことができます。また通常通りスイッチのON/OFFでも操作できます。	工事用ヘルメットに装着可能なヘッドセットです(付けられないヘルメットも在りますのでご注意ください)。	イヤホンとマイクで違和感なく通話ができます。雑音での使用も可能です(押しボタンを押して通話します)。