

# ドライブレコーダー

## CSD-560FH

| 商品コード         | 備考 |
|---------------|----|
| R6P 05000 001 |    |

運転中の映像や音声など情報を記録する車載装置です。  
3つの録画モードで常時録画・常時録画+イベント録画・クイック録画機能があります。  
エンジンと連動して自動録画ができて、停車中でも録画が可能です(別途常時電源コード必要)。



### 取付例

- ・フロントガラス／車外から




- ・フロントガラス／車内から



#### 推奨フロントガラス設置位置(参考)

フロントガラスへの取り付け位置(正面)



ルームミラーの後ろ、フロントガラスの中央に設置すると、最適な録画映像を得ることができます。



フロントガラスの中央部に設置できない場合は、広い視野角を活用して  
ルームミラーの左、もしくは右側に設置することもできます。  
中央部に設置できない場合、録画映像が片方にかたよる可能性があります。

### メーカー

セルスター

### 測定項目

| 型式          | CSD-560FH   |                                   |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 撮影用カメラ      | 撮像素子  | 500万画素 CMOS カメラ                   |
|             | フレームレート   | 30fps                             |
|             | 視野角   | 水平 110° 垂直 64° 対角 140°            |
|             | F値  | 2                                 |
|             | 最低被写体照度   | 5LUX                              |
| 録画画素数       | 200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1)   |                                   |
| 録画画質        | FullHD  | 高画質(12Mbps) 標準(10Mbps) 低画質(8Mbps) |
|             | HD  | 高画質(7Mbps) 標準(5Mbps) 低画質(3Mbps)   |
|             | D1  | 高画質(2Mbps) 標準(1.5Mbps) 低画質(1Mbps) |
| 録画面角        | FullHD  | 水平 102° 垂直 62° 対角 120°            |
|             | HD  | 水平 102° 垂直 62° 対角 120°            |
|             | D1  | 水平 76° 垂直 55° 対角 94°              |
| 録画圧縮        | 録画 AVI (H.264)、静止画 JPEG   |                                   |
| GPS         | なし  |                                   |
| 3G センサー     | あり(-2 から +2 衝撃感度 10段階)  |                                   |
| 対応外部記憶媒体    | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)<br>64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)                                   |                                   |
| 記録データ       | 日時、加速度、映像ファイル   |                                   |
| 音声録音        | あり(オン、オフ設定可)  |                                   |
| 外部映像出力      | あり(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ) ※再生時無し   |                                   |
| インターネット地図連動 | なし  |                                   |
| 電源          | DC12V/24V   |                                   |
| 使用温度        | -10℃~60℃  |                                   |
| 寸法(W×D×H)   | 76×22.6×49mm  |                                   |
| 質量          | 68g   |                                   |
| 付属品         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・専用マウントベース</li> <li>・コードクリップ×5</li> <li>・SD変換アダプタ</li> <li>・12/24V DC電源コード</li> <li>・microSDカード</li> </ul> |                                   |

### 3つの録画モード

常時録画モード...LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。



#### イベント録画モード(自動)

常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)、前後のイベント録画ファイル(1回最大2ファイル)を生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。



Bの区間の録画時間が20秒未満の場合、Aの常時録画(60秒)を含めた録画時間がイベント録画となります。

クイック録画機能...イベントを手動で録画する機能です。

### microSDカードの録画時間

| 記録時間    |     | 8GB     |           | 16GB    |           | 32GB    |           | 64GB    |           |
|---------|-----|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|         |     | 常時録画(分) | イベント録画(分) | 常時録画(分) | イベント録画(分) | 常時録画(分) | イベント録画(分) | 常時録画(分) | イベント録画(分) |
| Full HD | 高画質 | 55      | 15        | 115     | 30        | 235     | 65        | 480     | 135       |
|         | 標準  | 70      | 20        | 140     | 40        | 280     | 80        | 575     | 160       |
|         | 低画質 | 85      | 25        | 175     | 50        | 355     | 100       | 720     | 205       |
| HD      | 高画質 | 100     | 25        | 200     | 55        | 405     | 115       | 820     | 235       |
|         | 標準  | 140     | 40        | 280     | 80        | 565     | 160       | 1150    | 325       |
|         | 低画質 | 235     | 65        | 470     | 135       | 945     | 270       | 1920    | 545       |
| D1      | 高画質 | 355     | 100       | 710     | 200       | 1420    | 405       | 2880    | 820       |
|         | 標準  | 485     | 135       | 945     | 270       | 1895    | 540       | 3840    | 1095      |
|         | 低画質 | 715     | 205       | 1420    | 405       | 2845    | 810       | 5760    | 1645      |

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。  
備考マークについて 取寄:お取寄せ商品 設定:事前設定書必要 証:有償証明書発行可能 販:追加販売品あり 別:別途月額通信費 推:設置立合い推奨  
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)