

# ウェブカメラ

## BB-SC384B<sup>①</sup> / BB-SC382<sup>②</sup> BB-HCM580<sup>③</sup> / BB-SW175A<sup>④</sup>

	商品コード	備考
①	R6B 2A350 003	販
②	R6B 2A350 004	販
③	R6B 29360 002	販
④	R6B 35595 002	販

インターネットを使用してリアルタイムに映像をモニタリングできるカメラです。遠隔地からPCや携帯電話でモニタリングしたり、カメラの向きをコントロールすることができます。録画が必要な場合は、ソフト(販売品)が必要です。



メーカー	パナソニック		測定項目	—
付属品	BB-SC384B	・ACアダプタ	BB-SC382	・コネクタカバー
	BB-HCM580			
	BB-SW175			
関連商品	屋外ハウジング		ルーター	
	商品コード	R6Z 00007	商品コード	R9G
	P152		P153	
	無線LANアンテナ		無線LANアンテナ変換器	
商品コード	N1K	商品コード	N1L	
P154		P155		
販売品	・録画ソフト			

商品コード	R6B 2A350 003	R6B 2A350 004	R6B 29360 002	R6B 35595 002
型式	BB-SC384B	BB-SC382	BB-HCM580	BB-SW175A
製品形態	屋内	屋外	屋内	屋外 / 音声
画像圧縮方式	H.264、JPEG (MJPEG)		JPEG、MPEG-4	H.264、JPEG
解像度	アスペクト比4:3 / 1,280×960ドット、640×480ドット、320×240ドット アスペクト比16:9 / 1,280×720ドット、640×360ドット、320×180ドット	アスペクト比4:3 / 800×600ドット、640×480ドット、320×240ドット 最大30fps アスペクト比16:9 / 640×360ドット、320×180ドット 最大30fps	640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット	アスペクト比4:3 / 1,280×960ドット、640×480ドット、320×240ドット アスペクト比16:9 / 1,280×720ドット、640×360ドット、320×180ドット
画質	H.264: 3段階(画質優先、標準、動き優先) JPEG: 0~9の10段階(0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質)		JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先)	H.264: 3段階(画質優先、標準、動き優先) JPEG: 0~9の10段階(0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質)
フレームレート(画像更新速度)	0.1~30枚/秒 (JPEG と H.264 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)		JPEG: 最大16枚/秒 (640×480ドット)、最大30枚/秒 (320×240ドット/192×144ドット) MPEG-4: 最大30枚/秒 (640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット)	0.1~30枚/秒 (JPEG と H.264 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)
セキュリティ	ユーザー名、パスワード、SSL		ユーザー名、パスワード	ユーザー名、パスワード、SSL
通信プロトコル	IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP		IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4: TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、UPnP、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP IPv6: TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP	IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP
同時アクセス数	14(条件による)		最大30アクセス (MPEG-4の場合、最大10アクセス) (登録利用者: 最大50ユーザー、各々にユーザー名、パスワードを設定可)	14(条件による)
ズーム	18倍 (EX ズーム2倍、デジタルズーム8倍)		12段階42倍ズーム(21倍光学ズーム、2倍デジタルズーム)	16倍 (EX ズーム2倍、デジタルズーム8倍)
パン(左右)	0~350°		-75°、+175° (リモート操作)	-47.5~47.5°
チルト(上下)	-30~90° (向上~水平~真下)		-120~0° (桌上)、0~90° (天井) (リモート操作)	-45~10°
回転速度	パン: 最大300°/秒、チルト: 最大100°/秒		パン: 最大300°/秒、チルト: 最大200°/秒	パン: 最大80°/秒、チルト: 最大80°/秒
画素数	1/3型 MOS センサー		1/4インチ、約32万画素、CCD センサー	1/4インチ、約130万画素、MOS センサー
レンズ焦点	47~84.6mm		自動/手動(40段階)	1.95mm
最短被写体距離	1.5m~∞		ワイド: 5mm~∞、テレ: 1m~∞	0.5m~∞
レンズ明るさ	F1.6~2.2, close		ワイド: F1.6~テレ F3.6	F2.2
音声入力	マイク入力時、ライン入力時 φ3.5mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス: 約2kΩ		—	内蔵マイクまたは外部マイク入力端子 (φ3.5mm モノラルミニジャック)
音声出力	φ3.5mm ステレオミニジャック (モノラル出力)		—	φ3.5mm ステレオミニジャック (モノラル出力)
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクタ		イーサネット (10Base-T / 100Base-TX)	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクタ
センサー用 I/O コネクタ	アラーム入力1、アラーム入力2、アラーム出力 アラーム入力3、AUX 出力		入力2系統、出力1系統、DC電源出力 DC10.5~13V 電源出力電流は最大100mA	アラーム入力1、アラーム入力2、アラーム出力 アラーム入力3、AUX出力 GNDx2、+12V
SDメモリーカードスロット	パナソニック株式会社製 SDHCメモリーカード: 4GB、8GB、16GB、32GB SDメモリーカード: 2GB (miniSDカード、microSDカードは除く)		ネットワークカメラ専用 SD/SDHCメモリーカード Fullサイズ(動作保証) SDメモリーカード: パナソニック製8GB、4GB、2GB、1GB、512MB、256MB、128MB、64MB	パナソニック株式会社製 SDHCメモリーカード: 4GB、8GB、16GB、32GB SDメモリーカード: 256MB、512MB、1GB、2GB (miniSDカード、microSDカードは除く)
ビデオ出力	コンポジット信号 (φ3.5mm ミニジャック)		アナログコンポジット (NTSC/PAL 切替) (φ3.5mm ミニジャック)	コンポジット信号 (φ3.5mm ミニジャック)
防水レベル	—		—	IP55
使用温度	-10~50°C		0~40°C (直射日光を避けて設置)	-20~50°C
使用湿度	10~90% (結露なきこと)		20~80% (結露なきこと)	90%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V、PoE (IEEE 802.3af 準拠)		A C 100V	PoE (IEEE 802.3af 準拠)、AC100V
消費電力	DC12V: 690mA、約8.3W、PoE 48V: 190mA (クラス0機器)、約9.1W		待機状態: 約5.5W、最大(パンスキャン時): 約10.5W	PoE: 130mA (クラス2機器) 約2W、AC100V: 430mA 約5.2W
寸法(W(突起除く)×D×H)	115×115×155mm		123×123×140mm	100×74×100mm
質量(本体のみ)	900g		約640g	350g

映像機器

ウェブカメラ

騒音・振動・粉塵測定器

有害ガス検知器

水質測定器

土質・生コン試験機・水分計

非破壊検査

気象・水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 11  
150

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。  
備考マークについて 取寄: お取寄せ商品 設定: 事前設定書必要 証: 有償証明書発行可能 販: 追加販売品あり 別: 別途月額通信費 推: 設置立合い推奨  
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)