



温度計

●携帯用熱画像カメラ
●デジタル温度計

デジタル温度計

SK-1260/SK-S100K

メモリ機能付の防水型デジタル温度計です。アラーム機能搭載で、上限・下限の設定温度に達するとアラームでお知らせします。



SK-1260/SK-S100K

SK-S301K SK-S303K SK-307K

メーカー 佐藤計量器製作所 測定項目 温度

型式	SK-1260(本体)/SK-S100K(センサ)	
測定範囲	サーミスタ	-30.0~199.9°C
	熱電対(K)	-99.9~1,250°C
	SK-S100K	-100~300°C
分解能	サーミスタ	-30.0°C~199.9°C:0.1°C
	熱電対(K)	-99.9~199.9°C:0.1°C
		200~1,250°C:1°C
測定精度	サーミスタ	本体:±0.2°C
		センサ:0.0~150.0°C…±(0.1%rdg+0.2°C)、 -30.0~-0.1、150.1~199.9°C…±(0.2%rdg+0.4°C)
		SK-S100K(クラス1JIS):-40°C以上375°C未満…±1.5°C 375°C以上1,000°C未満…±0.004・It
記録件数	サーミスタ	マニュアル:180件、オート:120件
	熱電対(K)	単4形アルカリ乾電池×4本
電源	単4形アルカリ乾電池×4本	
電池寿命	280時間	
寸法(W×D×H)	66×25×175mm	
質量	約0.2kg(電池含む)	

商品コード	備考
RTN 00001 001	標準センサ/-100~300°C

組み合わせ品

商品コード	型式	温度測定範囲
RTN 0S001 001	SK-S301K	静止表面用/0~600°C
RTN 0S002 001	SK-S303K	静止表面用/0~800°C
RTN 0S003 001	SK-S307K	静止表面用/-30~400°C

付属品 本体カバー、センサー、センサー収納ケース、単4形アルカリ乾電池×4(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書

携帯用熱画像カメラ

CPA-E5/CPA-E5XT

小形カメラに見やすい液晶モニタ搭載で、簡単に温度診断ができます。



CPA-E5

CPA-E5XT

メーカー チノー 測定項目 温度

型式	CPA-E5	CPA-E5XT
温度測定範囲	-20~250°C	-20~400°C レンジ1:-20~250°C、 レンジ2:10~400°C
素子数	120×90ピクセル	160×120ピクセル
測定視野角	45°×34°(測定距離50cm以上)	
モニタ	3形液晶モニタ	
温度分解能	0.10°C	
精度定格	測定値の±2%または±2°Cのどちらか大きい値	
データ保存	JPEG形式、内蔵500枚	
インターフェース	USB(MicroUSB)	USB(MicroUSB)、Wi-Fi
電源	AC100V、リチウムイオンバッテリー	
電池寿命	約4時間(バッテリー使用時)	
使用温度・湿度	-15~50°C・95%RH以下(結露なきこと)	
寸法(W×D×H)	95×140×244mm	
質量	575g	

商品コード	備考
R26 45250 001	CPA-E5
R26 4540W 001	CPA-E5XT

※レンジ1:周囲温度10~35°Cおよび対象温度が0°Cを超える場合のみ
※レンジ2:測定値の±3%または±3°Cのどちらか大きい値(周囲温度10~35°C)

付属品 バッテリー、ACアダプタ、USBケーブル1.7m(0.5m^{※2})、収納ケース、DVDソフト^{※1}、取扱説明書、Wi-Fi接続方法^{※2}、注意書き、弊社検査成績書

※1 CPA-E5のみ付属 ※2 CPA-E5XTのみ付属

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

149