

ドライブレコーダー 前方用

CSD-560FH/CS-11FH

メーカー セルスター 測定項目 —



商品コード	型式	備考
R6P 05000 001	CSD-560FH	一般車両用
R6P 02000 001	CS-11FH	一般車両用

前方1カメラの一般的なドライブレコーダーです。
記録用SDカードは販売品対応です。

型式	CSD-560FH	CSD-11FH
録画画素数	200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)	
録画画質(FullHD時)	高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)	
録画画角(FullHD時)	水平102°/垂直62°/対角120°	水平107°/垂直56°/対角130°
3Gセンサー	あり(衝撃感度10段階)	
音声録音	あり(オン/オフ設定可)	
電源	DC12V/24V	
寸法(W×D×H)	76×22.6×49mm	71×22.5×43.5mm
質量	68g	62g

付属品	マウントベース、電源ケーブル4.5m、ケーブルクリップ×5、取扱説明書、弊社検査成績書
販売品	MicroSDカード(変換アダプタ付)、2連シガーソケット

ドライブレコーダー 前後方用

TSR-T5 Wi-Fi/TSR-T6AK

メーカー ジェットイノウエ 測定項目 —



商品コード	型式	備考
R6P 02001 001	TSR-T5 Wi-Fi	一般車両用
R6P 02001 002	TSR-T6AK	一般車両用

前後2カメラの一般車両向けドライブレコーダーです。
レンタル時には必須販売品3点が別途必要です。

型式	TSR-T5 Wi-Fi	TSR-T6AK
解像度	FHD(200万画素)	HD(100万画素)
画角	水平120°/垂直90°/対角150°	後方:対角105°
映像フレーム	MAX 30 fps/sec	
衝撃センサー	3軸衝撃センサー	
音声録音	マイク内蔵	
電源	DC12~24V	
寸法(W×D×H)	前方:103×49×38mm、後方:71.5×28×32.5mm(T5)、40×19×48mm(T6)	
質量	前方:80g、後方:32g(T5)、31g(T6)	

※取扱説明書はT6AKのみ付属、クイックガイドはT5 Wi-Fiのみ付属
シガー電源ケーブル3m、後方カメラ専用ケーブル7m、(6m*TSR-T6AK)、
必須販売品 MicroSDカード(変換アダプタ付)

付属品	後方カメラ、本体基台、後方カメラ専用基台、シガーソケット分配器、ケーブルクリップ×5、取扱説明書*、クイックガイド*、ドライブレコーダー取付マニュアル、弊社検査成績書
-----	---

ドライブレコーダー 建機用

TSR-T5/YK-230VDR

メーカー ジェットイノウエ 測定項目 —



後方カメラはマグネット台座付

商品コード	備考
R6P 02002 001	建機用

前後2カメラの建機用ドライブレコーダーです。
後方カメラは防水仕様、強力マグネットで建機背面に取付できます。
レンタル時には必須販売品3点が別途必要です。

型式	TSR-T5/YK-230VDR
解像度	FHD(200万画素)/VGA(35万画素)
画角	前方:横120°/縦90° 後方:横120°/縦78°
映像記録時間	常時60秒 衝撃感知:前後最大10秒 合計20秒
衝撃センサー	3軸衝撃センサー
音声録音	マイク内蔵
電源	DC12V~24V
寸法(W×D×H)・質量	前方:103×49×38mm・80g 後方:53×50×40mm・113g(カメラ部のみ)

付属品 本体基台、後方カメラ、後方カメラカバー、配線ケーブルクリップ×5、クイックガイド、ドライブレコーダー取付マニュアル、弊社検査成績書

販売品	必須 T5シガー電源ケーブル、後方カメラケーブル20m、MicroSDカード(変換アダプタ付)
任意	前方カメラ用簡易防水ケース、メスシガーソケット*、平型ヒューズ電源(標準・ミニ・低背対応)*

※電源をヒューズからとる場合に必要です。

ドライブレコーダー 建機用

EM1

メーカー ESS 測定項目 —



後方カメラはマグネット台座付 本体ユニット

商品コード	備考
R6P 02003 001	建機用

接続イメージ



前後2カメラの建機用ドライブレコーダーです。
前後方カメラともに防水仕様、後方カメラはマグネット台座付です。
記録用SDカードは販売品対応です。

型式	EM1
解像度	1,080P FHD
画素数	200万画素
画角	対角140°/水平120°/垂直60°
映像記録時間	総録画時間12時間(上書き)
電源	DC12V~24V
寸法(W×D×H)	37×76×38mm(カメラ部のみ)
質量	約272g(カメラ部のみ、保護カバー含まず)

付属品 前方カメラ(ケーブル6.8m)、後方カメラ(ケーブル6.8m)、カメラ取付台×2、後方カメラカバー、六角レンチ大(4mm)、六角レンチ小(2.5mm)、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品	必須 MicroSDカード(変換アダプタ付)
任意	メスシガーソケット*、平型ヒューズ電源(標準・ミニ・低背対応)*

※電源をヒューズからとる場合に必要です。