



映像機器

●工事現場用デジタルサイネージ

- 騒音・振動測定器
- 有害ガス検知器
- 水質・塩分濃度
- 粉じん・風速・気象観測
- 土質・土コン試験機・水分計
- 厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
- 鉄筋探査・コンクリート試験
- 引張試験機・トルクレンチ
- その他非破壊検査
- トラックスケール・はかり・強力計
- 電気計測器

- その他計測器
- 通信関連機器
- 映像情報機器
- 安全管理機器
- システム管理機器
- 測量関連機器
- 資料

AKT/O

通信 12

172

工事現場用デジタルサイネージ

32インチ G32MIP65

メーカー グローバルディスプレイ 測定項目

IP65 特送 販売あり 設置 別途 通送料

週間工程表

騒音・振動値(OP)

商品コード	型式
R6R 00005 001	G32MIP65

組み合わせ品
ルーター・環境表示系 NV-2018*

※騒音・振動値のサイネージ表示は、オプション対応

設置寸法図 単位(mm)

485mm 128-174mm 48.6mm

取付金具 (付属品) 単クランプ (付属品)

縦にも横にも設置が可能な32インチサイズのデジタルサイネージです。工事現場の仮囲いに設置し週間工程表、天気予報などを表示します。クラウド上*で画面編集が可能です。※月額通信費が別途かかります。

型式	G32MIP65
画面サイズ	32 インチ
画面解像度	1,920×1,080
輝度	1,000cd/m ² *
電源	AC100V
使用温度	-20～70℃
寸法(W×D×H)	829×80×550mm (突起部含まず)
質量	約28kg

※自動調光機能を搭載

付属品	取付金具×2、取付金具取付ボルト [M6×12] ×4、単クランプ×4、クランプ取付ボルト [M10×25] ×4、ACアダプタ、電源ケーブル1.5m、HDMI ケーブル3m、32 インチ防水接続方法、サイネージ操作手順書、弊社検査成績書
-----	---

販売品 超小型パソコン、目隠し板

サイネージの使用用途

建設現場の朝礼会場での情報共有に
※HDMIケーブルで接続 (月額通信費は不要)

仮囲いに設置し、近隣向けへの情報告知に
※ネット接続要 (月額通信費が別途発生)



工事現場用デジタルサイネージ

55インチ XE4F

メーカー LG 測定項目

IP56 特送 販売あり 設置 別途 通送料

週間工程表

騒音・振動値(OP)

商品コード	備考
R6R 00004 001	

寸法図 単位(mm)

1292.5 737.4

側面

クランプ 前後約6cm 移動可能

アッドフラット

サインエージ本体

サインエージ 取付金具

縦にも横にも設置が可能な55インチサイズのデジタルサイネージです。工事現場の仮囲い3枚分に設置し週間工程表、天気予報などを表示します。クラウド上*で画面編集が可能です。※月額通信費が別途かかります。

型式	XE4F
画面サイズ	55 インチ
画面解像度	1,920×1,080
輝度	4,000cd/m ²
接続入力・出力	HDMI×2、DP、HDBaset、USB×2・外部スピーカー
電源・消費電力	AC100～240V、50V/60Hz、最大390W
使用温度・湿度	-30～50℃・5～100%
寸法(W×D×H)	1,292.5×88×737.4mm (ベゼル幅：上下38.4mm、左右26.0mm)
質量	約40kg

※自動調光機能を搭載

付属品	リモコン、HDMI ケーブル1.5m、単4形アルカリ乾電池×2 (リモコン装着済)、取付金具×2、取付金具取付ボルト M8×4、クランプ×4、クランプ取付ボルト M10×4、取扱説明書、操作手順書、弊社検査成績書
-----	--

販売品 超小型パソコン、目隠し板

URL : 35.79.251.219



デモ画面 URL

URL : 35.79.251.219
ユーザー名 : demo
パスワード : aktio



クラウド運用で簡単設定
インターネットを利用して、PCまたはタブレットで簡単に編集が可能です。

クラウド運用で簡単設定

インターネット越しにPC or タブレットで編集できます



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)