



熱中症予防表示器 無線式

401B／402B

メーカー 鶴賀電機

測定項目 —



商品コード	型式	備考
RN4 00500 001	401B	通信距離：約500m
RN4 00600 001	402B	通信距離：約200m

ご注文時の注意点

・401Bと402Bは通信の互換性はありません。

現在のWBGT（暑さ指数）を測定し、表示器に表示します。測定ユニット～表示器間は無線接続です。屋外／屋内で使用可能です。JIS B 7922 クラス1.5適合品です。

型式		401B	402B
測定範囲	WBGT	0～60℃	
	周囲温度	0～60℃	
	相対湿度	10～90%RH	
	黒球温度	0～80℃	
測定精度	WBGT	±1.5℃（15～40℃）	
	周囲温度	±0.5℃（20～50℃）	
	相対湿度	±3%RH（30～90%RH、25℃において）	
	黒球温度	±0.5℃（20～60℃）	
表示周期		1分	
通信距離		約500m（水平）	約200m（水平）
データ通信		RS485	
供給電源		AC100V	
使用温度・湿度		0～50℃ 10～90%RH（結露なきこと）	
寸法	測定ユニット	637.5×1,500mm（最大）	
	表示器	360×75×225mm	
質量	測定ユニット	約7kg（三脚含む）	
	表示器	約2.5kg	
付属品		表示器（ケーブル5m付）、本体用三脚/支柱、表示器用三脚/支柱、表示器用台座、電源ケーブル5m、取扱説明書、弊社検査成績書	

熱中症予防表示器 一体型

401E-3-56-J

メーカー 鶴賀電機

測定項目 WBGT・周囲温度・相対湿度



商品コード	備考
RN4 00601 001	

現在のWBGT（暑さ指数）を測定し、表示器に表示します。測定ユニットと表示器が一体型となっており設置が容易です。屋外／屋内で使用可能です。JIS B 7922 クラス1.5適合品です。

型式		401E-3-56-J
測定範囲	WBGT	0～60℃
	周囲温度	0～60℃
	相対湿度	10～90%RH
	WBGT	±1.5℃（15～40℃間）
測定精度	周囲温度	±0.5℃（20～50℃間）
	相対湿度	±3%RH（30～90%RH間、25℃時）
表示仕様	項目	WBGT、周囲温度、相対湿度を固定表示または循環表示
	循環周期	2～10秒で設定可能（出荷時：2秒）
電源		AC100V 電源コード4.8m付
使用温度・湿度		屋外／屋内 0～50℃・10～90%RH（結露なきこと）
寸法(W×D×H)		550×550×150mm
質量		約8kg（三脚含む）
付属品		三脚/支柱、取扱説明書、弊社検査成績書

熱中症予防表示器 一体型

CN5006

メーカー デザインファクトリー

測定項目 WBGT・気温・湿度



商品コード	備考
RN4 00602 001	

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性をわかりやすくお知らせします。カラーコーンや単管パイプへの取付け、壁掛けなど設置方法が多様です。JIS B 7922 適合品です。

型式		CN5006
測定範囲	WBGT	0～60℃（測定範囲外LO/HI表示）
	気温	0～60℃（結露なきこと、測定範囲外LO/HI表示）
	湿度	20～90%（測定範囲外LO/HI表示）
測定精度	WBGT	±2.0℃
	気温	±1.0℃（気温0～40℃の場合）、±2.0℃（それ以外）
	湿度	±5%（湿度35～75%の場合）、精度±8%（それ以外）
LEDライト		ほぼ安全・注意・警戒・嚴重警戒・危険の5段階5色で点滅表示
電源		単3形アルカリ電池×2本
電池寿命		約6ヶ月
寸法(W×D×H)		300×95×305mm
質量		約1.4kg
付属品		日よけカバー、コーンアタッチメント、コーン取付ネジ×2、単管/壁面アタッチメント、取付金具×2、単3形アルカリ乾電池×2（装着済）、ビニールカバー、取扱説明書、設置方法説明書、弊社検査成績書