

オートレベル

AE-7

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 高さ

IPX7 販売品あり



水平(レベル)出しや高低差測定などの高さを測量する自動レベルです。倍率30倍、最短合焦距距離20cm、IPX7の高い防水性能で測量から建設・土木まで幅広く対応します。

型式	AE-7
望遠鏡部	
倍率	30倍
対物レンズ有効径	40mm
視界	1°30'
分解力	3"
最短合焦距距離(先端より)	20cm
合焦方式	一軸粗微動
スタジア乗数	100
スタジア加数	0
円形気泡管感度	10' / 2mm
自動補正範囲	32' (±16')
1km往復標準偏差	±1.5mm
整合	
底板方式	球面・平面両座方式
三脚ねじ	W5 / 8" M35
寸法(W×D×H)	220×136×142mm
質量	1.8kg

付属品 レンズキャップ、レインカバー、収納ケース、取扱説明書、測量機器Q & A、弊社検査成績書

販売品 アルミ製スタッフ3m×3段、アルミ製スタッフ5m×3段、校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果

オートレベル

AT-B2 / B20

メーカー トプコン/ソキア 測定項目 高さ

IPX6 IPX4 販売品あり



水平(レベル)出しや高低差測定などの高さを測量する自動レベルです。倍率32倍、最短合焦距距離20cmで、狭所での観測にも対応します。


型式	AT-B2	B20
望遠鏡部		
倍率	32倍	
対物レンズ有効径	42mm	
視界	1°20'	
分解力	3.0"	
最短合焦距距離	先端より20cm	
スタジア乗数	100	
スタジア加数	0	
円形気泡管感度	10' / 2mm	
自動補正範囲	±15'	
1km往復標準偏差	0.7mm	1.0mm
水平目盛盤		
直径	103mm	
最小読取値	1"	
寸法(W×D×H)	215×130×140mm	215×130×135mm
質量	1.85kg	

付属品 レンズキャップ、レインカバー、収納ケース、取扱説明書、測量機器Q&A、弊社検査成績書

販売品 アルミ製スタッフ3m×3段、アルミ製スタッフ5m×3段、校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果

組み合わせ品

三脚 エレベーター三脚 レベルアーム マグネット式レベルアーム



一般的なアルミ製三脚です。ハンドルで高さ調整ができる三脚です。



三脚が立たない場所に。H型钢や、単管に取付可能です。



三脚が立たない場所に。マグネットでワンタッチ取付可能です。

商品コード	管理番号
R4C 1R171 001	00T33

商品コード	管理番号
R4C 2E160 001	00V01

商品コード	管理番号
R4B 20001 001/002	00X40/004339

商品コード	管理番号
R4B 9000M 002	005214

脚頭	球面
定芯桿	5/8inch
全長	1,710mm

脚頭	平面
定芯桿	5/8inch
全長	1,030~1,735mm

適用サイズ	角材：35mmまで パイプ径：φ42~50mm
定芯桿	5/8inch

マグネットサイズ	W115×H260mm
垂直力	30kg(定芯桿のところ)
定芯桿	5/8inch

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。トレサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)