



トランシット(セオドライト)

NE-10RCⅡ

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 角度



商品コード	備考
R1C 30050 004	

組み合わせ品

詳細はP.218～組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号
三脚	R4C 3T170 001	00V87
トランアーム	R4B 30001 001	005213
ダイアゴナルアイピース	R4A 30001 001	00T83

角度を計るための一般的な電子セオドライトです。主に通り出しや鉄骨の建て方で活躍します。測角精度や最小表示の違いで選択します。本機は最小表示(5″/10″切替式)です。

型式		NE-10RCⅡ
測角精度		5″
望遠鏡部	倍率	30倍
	視界	1°20′
	分解力	2.5″
	最短合焦距離	64cm(対物レンズより)
水平・高低目盛	目盛径	φ79mm
	読取方式	インクリメンタル方式
	最小表示値	5″／10″切り換え
気泡管感度	円形気泡管	10′／2mm
	平盤気泡管	40″／2mm
	高度気泡管	40″／2mm
電源		単3形乾電池×6本
電池寿命		約22時間(マンガン使用時)
寸法(W×D×H)		153.5×172.0×332.5mm
質量		約4.5kg

付属品	レンズキャップ、垂球、レインカバー、単3形アルカリ乾電池×6(装着済)、収納ケース、取扱説明書、測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	---

販売品	校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果
-----	-------------------------

トランシット(セオドライト)

NE-20RCⅡ

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 角度



商品コード	備考
R1C 30100 004	

組み合わせ品

詳細はP.218～組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号
三脚	R4C 3T170 001	00V87
トランアーム	R4B 30001 001	005213
ダイアゴナルアイピース	R4A 30001 001	00T83

角度を計るための一般的な電子セオドライトです。主に通り出しや鉄骨の建て方で活躍します。測角精度や最小表示の違いで選択します。本機は最小表示(10″/20″切替式)です。

型式		NE-20RCⅡ
測角精度		5″
望遠鏡部	倍率	30倍
	視界	1°20′
	分解力	2.5″
	最短合焦距離	64cm(対物レンズより)
水平・高低目盛	目盛径	φ79mm
	読取方式	インクリメンタル方式
	最小表示値	10″／20″切り換え
気泡管感度	円形気泡管	10′／2mm
	平盤気泡管	40″／2mm
	高度気泡管	40″／2mm
電源		単3形アルカリ乾電池×6本
電池寿命		約22時間(マンガン使用時)
寸法(W×D×H)		153.5×172×332.5mm
質量		約4.5Kg

付属品	レンズキャップ、垂球、レインカバー、単3形アルカリ乾電池×6(装着済)、収納ケース、取扱説明書、測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	---

販売品	校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果
-----	-------------------------