



トータルステーション(光波)

NST-405C

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 角度・距離



R1D 33050 013

商品コード	備考
R1D 33050 003	順次キセ力変更中

組み合わせ品

P.218～219組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。
一般的なトータルステーションです。

型式		NST-405C	
望遠鏡部	倍率	1°25' 30倍	
	視界／分解力	1°20'／3.0"	
	最短合焦距離	150cm	
測距部	測距範囲		レフシート(5cm角):200m、1素子プリズム:1.5～3,000m
	精度	精密測距モード	±(3+2ppm×D) mm
		高速測距モード	±(10+5ppm×D) mm
	測距時間	精密測距:約1.1秒、高速測距:約0.8秒	
	気象補正	使用温度	-20℃～+50℃
気圧範囲		533hPa～1,332hPa	
測角部	精度／最小表示		精度:5°／最小表示:5°/10°/20°切り替え式
気泡管感度	円形気泡管	10°/2mm	
	平型気泡管	30°/2mm	
データ記録	内部メモリ	約10,000点以上	
	編集機能	最大10現場	
電源／使用時間		バッテリー／約6時間(連続測距測角)	
寸法(W×D×H)		168×173×335mm	
質量		約4.9kg(バッテリー、整準台含む)	

付属品	レンズキャップ、ミニプリズム、ミニプリズム収納袋、垂球、ピンボール(4本1組)、石突、ピンボール収納袋、レインカバー、バッテリー×2、充電電池収納パック、充電器、充電器AC/DCアダプタ、キャリングベルト、収納ケース、CDソフト、簡易取扱説明書、測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	--

販売品	3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果
-----	---

トータルステーション(光波)

NST-305Cr/C

メーカー ニコン・トリニプル 測定項目 角度・距離



NST-305Cr

商品コード	型式
R1D 33050 002	NST-305Cr
R1D 33050 001	NST-305C

組み合わせ品

P.218～219組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。
一般的なトータルステーションです。

型式		NST-305Cr	NST-305C
望遠鏡部	倍率	33倍	
	視界／分解力	1°20'／2.5"	
	最短合焦距離	150cm	130cm
測距部	測距範囲	レフシート	5～100m
		ミニプリズム	1,000m
	精度	一素子プリズム	2,000m
		精密測距モード	± (3+2ppm・D) mm
測角部	精度/最小表示	高速測距モード	± (10+3ppm・D) mm
		精度:5°／最小表示:5°/10°/20°切り替え式	
データ記録		内部メモリー:約10,000点	
電源		単3形ニッケル水素電池×4本	バッテリー
使用時間*		約6時間	約16時間
寸法(W×D×H)		173×168×335mm	
質量		約4.8kg	約5.3kg

※測距・測角連続使用時

付属品	レンズキャップ、ミニプリズム、ミニプリズム収納袋、垂球、ピンボール(4本1組)、石突、ピンボール収納袋、レインカバー、バッテリー、バッテリー収納ケース、充電器、キャリングベルト、収納ケース、CDソフト、取扱説明書×2(簡易取扱含む)、測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	--

販売品	3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果
-----	---

トータルステーション(光波)

CS-235WF

メーカー トプコン 測定項目 角度・距離



商品コード	備考
R1D 30050 010	

組み合わせ品

P.218～219組み合わせ品をご確認ください。

これ1台で角度・距離両方の測定ができます。
一般的なトータルステーションです。

型式			CS-235WF
望遠鏡部	倍率		30倍
	視界／分解力		1°30′／2.5″
	最短合焦距離		130cm
測距部	測距範囲	ミニプリズム	1,000m
		1素子プリズム	3,000m
	精度	±(2mm＋2ppm・D) mm	
測角部	精度/最小表示		精度：5°／最小表示：10°／5°切り替え式
データ記録		データコレクト8,000点、座標16,000点	
電源		バッテリー	
使用時間		約8.5時間(BluetoothON、測距・測角使用時)	
寸法(W×D×H)		184×150×336mm	
質量		約4.9kg	

付属品	5型チルトプリズム、垂球、レインカバー、ピンボール(5本1組)、ピンボール収納袋、バッテリー、充電器、電源ケーブル1.7m、収納ケース、取扱説明書×2(簡易取説含む)、測量機器Q&A、弊社検査成績書
-----	---

販売品	3Dレフシート30mm角×32枚、3Dレフシート45mm角×18枚、シリアルUSBケーブル(PCソフト付)、校正証明書(トレサビリティ体系図付)、校正結果
-----	---

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)