

ウェブカメラ
BB-SC384B
メーカー パナソニック **測定項目** —

販売品あり **設置**
立合機種品

BB-SC384B

 屋外ハウジング
(組み合わせ品)

| 商品コード | 備考 |
|---------------|--------------|
| R6B 2A350 003 | 最大350°旋回(水平) |

組み合わせ品

屋外ハウジング、ルーター、無線LANアンテナ変換器、モニタリングシステム、無線LANアクセスポイント

販売品 LANケーブル*
※必要な全長をm単位でご注文ください。

インターネット経由でリアルタイムに映像をモニタリングできます。高画質のままで最大36倍のズームが可能です。屋外使用時は、屋外ハウジングを組み合わせさせていただきます。

| 型式 | BB-SC384B | |
|-----------|---|---|
| 設置環境 | 屋内対応(防塵・防水機能なし) | |
| ズーム | 18倍、EXズーム2倍(最大36倍 EX光学ズーム、VGA解像度使用時) | |
| デジタルズーム | 8倍(最大288倍 EX光学ズーム併用、VGA解像度使用時) | |
| 回転範囲 | パン(左右)・チルト(上下) 0~350°・-30°~90°(上向~水平~真下) | |
| 有効画素数 | 約130万画素 | |
| 画像圧縮方式 | H: 264 JPEG | 画質選択: 動き優先/標準/画質優先 画質選択: 0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9の10段階) |
| フレームレート | 0.1~30枚/秒(JPEGと、H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
| 画像解像度 | アスペクト比4:3 H: 264・JPEG | 1,280×960/VGA/QVGA 最大30fps |
| 電源 | DC12V、PoE (IEEE 802.3af 準拠) | |
| 消費電力 | DC2V: 690mA、約8.3W/PoE48V: 190mA(クラス0機器)、約9.1W | |
| 寸法(W×D×H) | 115×115×155mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 900g(本体のみ) | |
| 付属品 | ACアダプタ、電源ケーブル0.5m、CDソフト、設定内容書、弊社検査成績書 | |

ウェブカメラ
WV-S6530NJ
メーカー パナソニック **測定項目** —

IP66 **販売品あり** **設置**
立合機種品

NEW


| 商品コード | 備考 |
|---------------|------------|
| R6B 6A350 001 | 屋外ハウジング一体型 |

組み合わせ品

ルーター、無線LANアンテナ変換器、モニタリングシステム

インターネット経由でリアルタイムに映像をモニタリングできます。光学21倍ズームレンズを搭載、1台で広いエリアをモニタリング可能です。ハウジング一体型で屋外設置に適しています。

| 型式 | WV-S6530NJ | |
|---------|--|---|
| 設置環境 | 屋外対応 | |
| ズーム | 21倍光学、31倍HD、EX光学ズーム、画像解像度1,280×720時 | |
| デジタルズーム | 16倍(最大336倍) | |
| 回転範囲 | パン(左右)・チルト(上下) 0~350°・-30°~90°(水平~真下) | |
| 有効画素数 | 約240万画素 | |
| フレームレート | 1/3/5/7.5/10/12/15/20/30/60fps | |
| 画像解像度 | H: 264・H265・JPEG | 2,048×1,536 ^{※1} 、1,280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
| 電源 | AC24V(50Hz/60Hz)、PoE+(IEEE802.3af 準拠) | |
| 消費電力 | AC24V: 2.7A/約13W、PoE+DC54V: 430mA/約22W(クラス2機器) | |
| 寸法(φ×H) | φ229×360mm | |
| 質量 | 約4.6kg(ケーブルカバーを含む) | |

※1 超解像度技術を使用した解像度

付属品 壁付金具、単クランプ×2、LANケーブル10m、CDソフト、取扱説明書、設定内容書、弊社検査成績書

販売品 録画ソフト、LANケーブル*
※必要な全長をm単位でご注文ください。

ウェブカメラ
BB-SW175A
メーカー パナソニック **測定項目** —

IP55 **販売品あり** **設置**
立合機種品


| 商品コード | 備考 |
|---------------|----|
| R6B 35595 002 | |

組み合わせ品

ルーター、無線LANアンテナ変換器、モニタリングシステム

販売品 LANケーブル*
※必要な全長をm単位でご注文ください。

インターネット経由でリアルタイムに映像をモニタリングできます。IP55を取得しているため、屋外にそのまま設置が可能です。

| 型式 | BB-SW175A | |
|-----------|---|---|
| 設置環境 | 屋外対応 | |
| ズーム | 2倍(EXズーム、VGA解像度使用時) | |
| デジタルズーム | 8倍(最大16倍 EXズーム、VGA解像度使用時) | |
| 画角 | 水平 85° 垂直 68° | |
| 回転範囲 | パン(左右)・チルト(上下) -47.5~+47.5°・-45~+10° | |
| 有効画素数 | 約130万画素 | |
| 画像圧縮方式 | H: 264 JPEG | 画質選択: 動き優先/標準/画質優先 画質選択: 0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9の10段階) |
| フレームレート | 0.1~30枚/秒(JPEGと、H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
| 画像解像度 | H: 264 | 1,280×960/VGA(640×480)/QVGA(320×240) 最大30fps |
| アスペクト比4:3 | JPEG | |
| 電源 | PoE (IEEE802.3af 準拠)、DC12V | |
| 消費電力 | PoE48V: 130mA(クラス2機器)約6.2W/DC12V: 430mA、約5.2W | |
| 寸法(W×D×H) | 100×74×100mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 350g(本体のみ) | |

付属品 日よけハウジング、コネクタカバー、スタンド、取付ネジ×4、ACアダプタ、電源ケーブル0.7m、CDソフト、設定内容書、弊社検査成績書