

レンタルします

メモリ機能付の防水型デジタル温度計

SK-1260

※標準センサ付

センサ測定範囲:-100℃~300℃



ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。



コード長: 約1.1m

標準センサ(SK-S100K)
Φ2.3×L150mm (SUS316/先角)

防水 IPX4

防水仕様
JIS C 0920 IPX4に準拠

メモリ機能

ボタン1つで簡単保存
・マニュアルモードで最大180件
・オートモードで最大120件

アラーム機能

上限・下限の温度設定が可能
到達するとアラームにてお知らせ
します

センサ1本付

-100℃~300℃まで測定可能な
標準センサが付属です

目的・用途に応じてさまざまなセンサに対応※オプション

<レンタル>

・静止表面用センサ/SK-S301K 商品コード: RTN 0S001 001
(測定範囲...0~600℃)



<販売> 価格につきましては営業所にご連絡ください。

・アスファルト用センサ/SK-S106K
(測定範囲: 0~1000℃)

・高温用センサ/SK-S107K
(測定範囲: 0~300℃)

・静止表面用L型センサ/SK-S303K
(測定範囲: 0~800℃)

etc...

セット内容

本体、標準センサ、ソフトケース、単4形電池×4本、取扱説明書、弊社検査成績書

商品コード	RTN 00001 001
メーカー	株式会社佐藤計量器製作所
測定範囲	サーミスタ: -30.0~199.9℃/熱電対: -99.9~1250℃
測定精度	サーミスタ: 本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1)%rdg+0.2℃/0.0~150℃ ±(0.2)%rdg+0.4℃/上記以外 K熱電対: 本体精度±(0.1)%rdg+0.3℃/0.0~199.9℃ ±0.5℃/-99.9~-0.1℃ ±(0.2)%rdg+1℃/200~1250℃
分解能	0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)
主な機能	MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、TIME(時計)、アラーム設定
電源	単4形マンガン電池(R03)×4本
音量	約70dB
寸法(W×D×H)・質量	66×25×175mm・約200g(電池含む)

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F
Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536
http://www.aktio.co.jp