

レンタルします

荷台から墜落した際の衝撃を軽減！

タイヤ踏込式 トラック支柱

AKT/O

アクティオ

墜落防止

☆感知ロープがつけられるため落下防止！
☆パイプ径が太く軽量！

☆あおり無しのトラックにも使用可能！

発送OK！

工具不要！

トラック支柱の部品

連結時

分割時

組み立てポイント



☆キャスター付き。移動簡単！
☆タイヤの乗り上げがわかり設置簡単！



※アウトリガーオプション品になります。

名称	親綱6M	親綱10M	親綱15M	緊張器
管理番号	005290	0096K	0097K	005293

名称	商品コード	管理番号	パイプ径	寸法	質量	メーカー
トラックタイヤ支柱	T4V T0100 001	006040	60.5	3550×830mm	37kg	長谷川工業
タイヤ支柱用 アウトリガー	T4V T0001 001	006041	42.7	1400×796mm	6kg	

【1セット】

・支柱×2本・アウトリガー×1本・親綱15M×1本・親綱10M×1本・緊張器×2個

注意事項

- ・ 最大使用質量：100kg
- ・ 支柱間は7.4m未満で使用してください。
- ・ 支柱間は1人で使用してください。
- ・ 安定した水平で堅固な場所に設置してください。
- ・ 支柱とタイヤのセンター位置を合わせてベースをタイヤで踏んでください。
- ・ 落下衝撃により支柱が曲がる可能性があるため必ず養生を行ってください。






支柱の中央に
タイヤが
乗るように
して使用して
ください。

トラックの前輪




※アウトリガーは
必ず前輪に設置を
お願いします。

トラックの後輪



← 部品のそれぞれの
結合部にロックピン
とRピンがあるので忘
れずに刺して固定し
てください。



AKT/O

株式会社アクト

建築保安事業部 建築保安営業課
東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター内 オフィス棟4階
TEL:03-6666-2548 FAX:03-6666-2374

御用命は