JU-CAM
tsucumore

電源不要。ケーブル不要。
IP69Kの堅牢ボディで
重機周辺の死角を監視。

安全性向上　省人化　生産性向上

1 ワイヤレス通信 WIRELESS

手間のかかるオペレーター室からのケーブル配線が不要です。
安定した通信でオペレーターの重機作業をサポートします。

2 バッテリー電源 BATTERY POWER

大容量バッテリー搭載で電源工事が不要です。
カメラはバッテリー駆動が可能です。
※駆動時間：約12時間（夜間5時間）

WIRELESS CAMERA
EASY INSTALLATION SYSTEM

3 強力マグネット POWERFUL MAGNET

カメラ底面には強力なネオジムマグネットを内蔵しています。
激しい振動や衝撃がある重機でも簡単に取り付けが可能です。
IP69Kの防水構造で過酷な環境でもご利用いただけます。

4 分割表示 ＋常時録画 SPRIT VIDEO+RECORD

最大４台までのカメラを同時にモニタリングすることができます。
様々な分割方法が可能です。モニター背面にはmicroSDカードスロットを搭載し、カメラ映像を常時録画します。

SPECIFICATION

JU-CAM
tsucumore

カメラ／STK-WCF-03	
画素数	1920×1080
撮影画角	水平130度
駆動時間	12時間／夜間5時間
充電電圧:充電時間	5V:8時間／12V:3時間
環境性能	IP69K
無線周波数	2408－2478MHz
通信距離	見通し200m(環境による)
夜間視認距離	8－10m
最低被写体照度	0Lux
動作温度	－20～＋60℃ RH95%MAX
外寸･重量	116x80x66(mm)･670(g)
付属品	アンテナ/USB充電ケーブル

モニター／STK-WCF-11	
液晶サイズ	7インチ
解像度	1024(RGB)×600
電源電圧	DC10～32V
カメラ接続台数	4台
動作温度･湿度	－20～＋70℃ RH90%
外寸･重量	183x124x29(mm)･470(g)
付属品	アンテナ/ブラケット・ビス4本 リモコン/オンダッシュスタンド ハーネス/microSDカード(16GB) 日除けフード/シガープラグ

録画時間（カメラ台数とSDカード容量）				
	16GB	32GB	64GB	128GB
1画面	～15h	～30h	～60h	～120h
2画面	～17h	～34h	～68h	～136h
4画面	～18h	～36h	～72h	～144h

価格のこと、仕様のこと、
お問い合わせをお待ちしております。
サンプル機もございます！

TEL 06-7506-6082
e-mail info@tsucumore.com
URL https://camera.tsucumore.com

tsucumore
株式会社ツクモア

●大阪本社
〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目4-13-20
TEL 06-7506-6082 FAX 06-7509-5591
●東京営業所
〒194-0003 東京都町田市小川6-21-12-2-102
TEL：042-850-6737 FAX：042-850-6738