

レンタルします!

大人数での空気供給を必要とする場所に!

大型エアラインコンプレッサ SLP-75EGD (オロチ)

AKT/O

アクティオ

- 従来品は最大3人までの同時使用人数が**最大8人***まで可能 ※ホースの長さによって減少する場合があります。
- **セパレート式**で設置場所に融通が利く
- **大きなキャスター付**で移動もラクラク!



使用先

- ダイオキシン等有害物質が発生する場所(焼却炉解体工事)
- 有機溶剤・揮発性物質が存在する場所
(橋梁塗装塗替え工事・ピット・タンク・ずい道の補修工事)

稼働写真



◎本体のメッシュカバー(内カバー)は付けたまま使用します。

呼吸用保護具(送気用マスク・エアラインマスク)に使用する専用コンプレッサです。
 清浄・清潔な空気が存在する安全な場所に設置してください。水濡れ厳禁です。

仕様

商品コード	TEM 67840 001
-------	---------------

■コンプレッサユニット

型式	SLP-75EGD
周波数 (Hz)	50/60 兼用
圧縮方式	空冷オイルフリースクロール式
運転制御方式	圧力センサ発停式
圧縮流体	大気
作動圧力 (MPa)	0.65~0.8
吐出空気量 (L/min)	672/840
吐出口	ワンタッチカプラーメス×2
電動機出力 (kW)	三相200V 7.4(3.7kW×2) ※1
始動方式	電磁開閉器 直入始動(順次始動)
保護装置	本体過熱/過電流 停止
ドライヤ	冷凍式(内蔵)
電源コード	8sq×4C×10m 付属
外形寸法 L×W×H (mm)	1,200×950×1,744
質量 (kg)	約510

■組合せ品(従来のAL用部材が使用できます)



4人用分岐具
(日東20SM付)



ワンタッチカプラーオス(大)
(本体とホースの接続用)



エクセルカラーホース
19mm×10m(002250)
(本体から分岐具迄)



Wスパット
※エクセルカラーホース専用
(ホース同士の接続用)

■販売品



プレッシャデマンド型
エアラインマスク(各種)



エアホース
(分岐具からマスク迄)
※両端のカプラはマスクと
分岐具に準ずる

■レシーバータンクユニット

空気タンク容量 (L)	250
フィルタ装置	ALマスク用空気清浄装置×2
フィルタ1	エアフィルター(空気中のゴミを除去)
フィルタ2	ミストセパレータ(0.3μmのオイルミストカット)
フィルタ3	スーパーミストセパレータ(0.01μmのオイルミストカット)
フィルタ4	オーダリムーバブルフィルタ(臭気カット)
外形寸法 L×W×H (mm)	1,000×950×2,028
質量 (kg)	約320

※1 発電機にてご使用の場合は、37/45kVA以上を選定してください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

