

レンタルします

大きさはポケットサイズ 持ち運びもかんたん！

# 温湿度計 LR5001

AKT/O

アクティオ



## 小型軽量

大きさはポケットサイズ。  
狭い場所にも設置可能！  
軽量なので持ち運びも簡単

## 2項目表示

現在の測定値、最小値、  
最大値、平均値、瞬時値  
などを2項目表示・記録

## 大容量メモリ内蔵

1chあたり60000件の  
メモリができる  
長時間の記録が可能に

## 水滴がついても大丈夫

IP54防滴構造により  
水滴がつくような現場でも  
使用可能  
※センサ先端部除く

## データをPC転送

### 01. 付属の通信アダプタ (LR5091) を使う場合

現場から本体を持ち帰ればUSB接続  
でデータをパソコンへ転送可能です。



### 02. 別途レンタル品LR5001用の データ回収器を使う場合

LR5001を現場に設置したままで  
最大8台分のデータを回収できます。



## 付属品

- 温湿度センサー（本体装着済）
- スタンド
- 単三アルカリ乾電池
- 通信アダプタ
- 通信ケーブル
- 壁面固定ホルダ
- USBメモリ（ソフトウェア）
- 取扱説明書
- 温湿度ロガー操作ガイド
- 弊社検査成績書
- 校正証明書写し

## 組み合わせ品

商品名	型式	商品コード
LR5001用データコレクタ	LR5092	RTV 0000A 001



## 仕様

商品コード	RTV 85A0P 001		記録内容	瞬時値	60,000データ/ch
名称	温湿度計		記録内容	統計値	15,000データ/ch
メーカー	日置電機		記録モード	瞬時値	記録間隔ごとの瞬時値を記録
型式	LR5001			統計値	1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、最小値、平均値を記録（記録間隔が「1秒」設定の場合は、選択不可）
測定項目	温度・湿度		電源	単3形アルカリ乾電池 × 1	
チャンネル数	2ch(温度1ch・湿度1ch)		電池寿命	約3か月 (瞬時値記録、記録間隔1分の場合)、 約20日間 (記録間隔1秒の場合) ※条件：省電力モード、環境温度20°Cにて	
適合規格	安全：EN61010、EMC：EN61326		使用温度・湿度	-20～70°C、80%rh 以下 (結露なきこと)	
測定範囲	温度	-40～85°C	保護等級	IP54(センサ先端部を除く)	
	湿度	0～100%(結露なきこと)	寸法(W×D×H)	約79×28×57mm	
精度	温度	±1.0°C(-40～0°C) ±0.5°C(0～35°C) ±1.0°C(35～70°C) ±2.0°C(70～85°C)	質量	約105g(電池含む)	
	湿度	±5%rh(本体+温湿度センサLR950x使用確度, 20～30°C/10～50%rhにて)			
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分				

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

