検知器

牛コン試験機・

映像情報機器

安全管理機器

システム 管理機器

測量関連機器

資料

A K T | 0 通信 12

無線式荷重表示計 ラジオリンク・プラス


RLPシリーズ



商品コード	型式	ひょう量
RTS 0251D 001	RLP2T5	2.5t
RTS 0501D 002	RLP5T	5t
RTS 0651D 001	RLP6T5	6.5t
RTS 1202D 001	RLP12T	12t

外形寸法図

·RLP本体(寸法値は仕様表参照)



ワイヤーロープなどの張力の安全管理や、クレーンなどの 吊り荷の重さが確認できます。

計測値は手持ち表示器にワイヤレスで表示します。

メーカー マーテック

測定項目 重さ

型式	.	RLP2T5	RLP5T	RLP6T5	RLP12T
ひ。	ょう量	2.5t	5.0t	6.5t	12.0t
最小表示		1kg			2kg
精月		荷重の±0.1%			
最フ	大伝達可能範囲	旧型:700m、新型:1,000m			
電源	京	本体: 単3形アルカリ乾電池×4本、表示器: 単3形アルカリ乾電池×2本			
電池	也寿命	本体:約1,200時間(設定による)、表示器:約40時間			
使月	用温度	−10~50°C			
	全幅W(C)	101mm		113mm	113mm
	奥行D(B)	43mm	43mm	43mm	47mm
-	全高H(A)	204mm	249mm	249mm	305mm
寸法	(D)	146mm	165mm	165mm	193mm
<i>/</i> L	(E)	24.5mm	38mm	38mm	47.5mm
	(F)	48mm	66mm	65mm	_
	(G)	19mm	32mm	32mm	_
質量	Ē	1.5kg	2kg	2.4kg	3.7kg

表示器、シャックル×2、単3形アルカリ乾電池×4(本体装着済)、 単3形アルカリ乾電池×2(表示器予備付×4)、収納ケース、 付属品 取扱説明書、弊社検査成績書

校正証明書写し

概要イメージ

·2.4GHz周波数帯のワイヤレス無線式で計測 値を手持ち表示器に遠隔表示します。(最大距 離旧型:700m、新型1,000mまで) ※ご使用状況により変動する場合がございます



ワイヤレステンションメーター 無線式荷車表示計

WCS シリーズ

ワイヤーロープなどの張力の安全管理や、クレーンなどの 吊り荷の重さが確認できます。

WCS-03T 表示器

商品コード	型式	ひょう量
RTS 0301D 001	WCS-03T	3t
RTS 0502D 001	WCS-05T	5t
RTS 1005D 001	WCS-10T	10t
RTS 2510D 001	WCS-25T	25t

組み合わせ品 表示機 ED-305RW

計測値は手持ち表示器にワイヤレスで表示します。

メーカー 日本製衡所

測定項目 重さ

型式	WCS-03T	WCS-05T	WCS-10T	WCS-25T
ひょう量	3t	5t	10t	25t
最小表示	1kg	2kg	5kg	10kg
精度	0.1%			
最大伝達可能範囲	最大100m			
電源	リチウムイオンバッテリ DC3.7V			
電池寿命	本体:最大約24時間、表示器:最大約80時間			
使用温度	本体: -20~60°C、表示器: -10~40°C			
シャックル穴径	23mm	27mm	40mm	53mm
本体寸法(W×D×H)	103×85.5×215mm	103×90.5×225mm	103×104×293mm	103×85.5×215mm
質量	約2.7kg	約3.5kg	約6.7kg	約16.4kg

表示器、表示器用ストラップ、シャックル×2、 バッテリー×2 (予備付)、本体用充電器、バッテリー用充電器、 付属品

補助リング×4、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書*

※WCS-25Tのみ弊社検査成績書付属なし

販売品

書類写し1式

※校正証明書·検査成績書·公的質量標準供給体系図

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。 トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)