

レンタルします

# 汎用振動計 VM-82A

AKTIO

アクティオ

回転機械の保守管理・点検・性能試験に便利！



- **加速度・速度・変位の3モード**に対応！
- 最大**1000個**の**データ保存**できます。
- 操作パネルは測定モード・設定の切替が簡単なボタン配置です。
- **バックアップ機能**で設定条件を保持。
- **USB/F搭載**。PCへ**保存データの転送**が可能です。(ソフトは無料ダウンロード)
- **乾電池**で**24時間連続測定**可能です。

商品コード	RTE P0500 001	
メーカー	リオン	
型式	VM-82A	
測定範囲	加速度・ACC	0.02~200m/s <sup>2</sup> EQ PEAK 1Hz~5kHz
	速度・VEL	0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz 0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz
	変位・DISP	0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz 0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz
測定レンジ	ピックアップ	感度1.0~9.9mV/m/s <sup>2</sup>
	加速度・ACC	1,10,100,1000m/s <sup>2</sup>
	速度・VEL	10,100,1000mm/s
	変位・DISP	0.1,1,10,100mm
データメモリ	最大1000個(000~999)手動保存	
使用温湿度	-10~50°C 90%RH以下	
電源	単3形アルカリ乾電池×4本	
連続使用時間	約30時間(各種OFF)	
寸法(W×D×H)	74×25.5×171.5mm	
質量	約270g(電池含む)	

## 主な使用用途

●ポンプなどの回転機械を中心とした産業用機械の保守管理・点検・性能試験に使用される振動計です。

●加速度・速度・変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。

## <レンタル品セット内容>

- ・ソフトケース×1
- ・収納ケース
- ・ピックアップ×1
- ・カールコード×1
- ・各種アタッチメント(マグネット・丸形棒状・六角平形)×各1
- ・M6ネジ×2
- ・検査成績書
- ・校正証明書コピー
- ・取扱説明書
- ・簡易取扱説明書
- ・単3形アルカリ乾電池×4本

※電池は単3形ニッケル水素電池も使用可能です。

## 株式会社 アクティオ

EG通信計測部/東京都江東区新砂3-6-41東京DLセンター内センター棟3階

TEL:03-6666-2329 FAX:03-6666-2536

<http://www.aktio.co.jp>

御用命は