



熱中症予防表示器 無線式

401B / 402B

メーカー 鶴賀電機

測定項目 —



商品コード	型式	備考
RN4 00500 001	401B	通信距離：約500m
RN4 00600 001	402B	通信距離：約200m

ご注文時の注意点

・401Bと402Bは通信の互換性はありません。

現在のWBGT（暑さ指数）を測定し、表示器に表示します。測定ユニット～表示器間は無線接続です。屋外／屋内で使用可能です。JIS B 7922 クラス1.5適合品です。

型式		401B	402B
測定範囲	WBGT	0～60℃	
	周囲温度	0～60℃	
	相対湿度	10～90%RH	
	黒球温度	0～80℃	
測定精度	WBGT	±1.5℃ (15～40℃)	
	周囲温度	±0.5℃ (20～50℃)	
	相対湿度	±3%RH (30～90%RH, 25℃において)	
	黒球温度	±0.5℃ (20～60℃)	
表示周期		1分	
通信距離		約500m (水平)	約200m (水平)
データ通信		RS485	
供給電源		AC100V	
使用温度・湿度		0～50℃ 10～90%RH (結露なきこと)	
寸法	測定ユニット	637.5×1,500mm (最大)	
	表示器	360×75×225mm	
質量	測定ユニット	約7kg (三脚含む)	
	表示器	約2.5kg	
付属品		表示器(ケーブル5m付)、本体用三脚/支柱、表示器用三脚/支柱、表示器用台座、電源ケーブル5m、取扱説明書、弊社検査成績書	

熱中症予防表示器 一体型

401E-3-56-J

メーカー 鶴賀電機

測定項目 WBGT・周囲温度・相対湿度



商品コード	備考
RN4 00601 001	

現在のWBGT（暑さ指数）を測定し、表示器に表示します。測定ユニットと表示器が一体型となっており設置が容易です。屋外／屋内で使用可能です。JIS B 7922 クラス1.5適合品です。

型式		401E-3-56-J
測定範囲	WBGT	0～60℃
	周囲温度	0～60℃
	相対湿度	10～90%RH
	WBGT	±1.5℃ (15～40℃間)
測定精度	周囲温度	±0.5℃ (20～50℃間)
	相対湿度	±3%RH (30～90%RH間、25℃時)
表示仕様	項目	WBGT、周囲温度、相対湿度を固定表示または循環表示
	循環周期	2～10秒で設定可能 (出荷時：2秒)
電源		AC100V 電源コード4.8m付
使用温度・湿度		屋外／屋内 0～50℃・10～90%RH (結露なきこと)
寸法(W×D×H)		550×550×150mm
質量		約8kg (三脚含む)
付属品		三脚/支柱、取扱説明書、弊社検査成績書

熱中症予防表示器 一体型

CN5006

メーカー デザインファクトリー

測定項目 WBGT・気温・湿度



商品コード	備考
RN4 00602 001	

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性をわかりやすくお知らせします。カラーコーンや単管パイプへの取付け、壁掛けなど設置方法が多様です。JIS B 7922 適合品です。

型式		CN5006
測定範囲	WBGT	0～60℃ (測定範囲外LO/HI表示)
	気温	0～60℃ (結露なきこと、測定範囲外LO/HI表示)
	湿度	20～90% (測定範囲外LO/HI表示)
測定精度	WBGT	±2.0℃
	気温	±1.0℃ (気温0～40℃の場合)、±2.0℃ (それ以外)
	湿度	±5% (湿度35～75%の場合)、精度±8% (それ以外)
LEDライト		ほぼ安全・注意・警戒・嚴重警戒・危険の5段階5色で点滅表示
電源		単3形アルカリ電池×2本
電池寿命		約6ヶ月
寸法(W×D×H)		300×95×305mm
質量		約1.4kg
付属品		日よけカバー、コーンアタッチメント、コーン取付ネジ×2、単管/壁面アタッチメント、取付金具×2、単3形アルカリ乾電池×2 (装着済)、ビニールカバー、取扱説明書、設置方法説明書、弊社検査成績書